










لیست قیمت تجهیزات اندازه گیری کمپانی Ezdo & MIC تایوان (مورخ 1403/10/08)

قیمت (ریال)	تصویر	مشخصات فنی	مدل
48,000,000		PH(0~14) با دقت قرائت: 0.1pH، قابلیت کالیبره دستی در 1 یا 2 نقطه، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 4,7، محلول نگهداری، باتری، منوال	PH متر قلمی مدل 6011
55,000,000		PH(0~14) با دقت قرائت: 0.01pH، قابلیت کالیبره دستی در 1 یا 2 نقطه، جبران اتوماتیک دما ATC، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 4,7، محلول نگهداری، باتری، منوال	PH متر قلمی مدل 6011A
48,000,000		0~19999ppm با دقت قرائت: 10ppm، قابلیت کالیبره، امکان جبران اتوماتیک دما ATC، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 1413، باتری، منوال و جعبه	TDS متر قلمی مدل 6031
48,000,000		0~1999ppm با دقت قرائت: 1ppm، قابلیت کالیبره، امکان جبران اتوماتیک دما ATC، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 1413، باتری، منوال و جعبه	TDS متر قلمی مدل 6032
48,000,000		0~19999µS با دقت قرائت: 10µS/cm، الکتروود قابل تعویض، جبران اتوماتیک دما ATC، قابلیت کالیبره، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره، باتری، منوال	کنداکتیو متر (EC متر) قلمی 6021
48,000,000		0~1999µS با دقت قرائت: 1µS/cm، الکتروود قابل تعویض، جبران اتوماتیک دما ATC، قابلیت کالیبره، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره، باتری، منوال	کنداکتیو متر (EC متر) قلمی 6022
76,000,000		محدوده اندازه گیری: +1999 ~ -1999 mv با دقت نمایش: 1mv، درجه حفاظت: IP57 تغذیه: 2 عدد باتری لیتیومی CR2032 3V، وزن دستگاه به همراه باتری: 85 g ابعاد: 33.5 x 170 mm، پکیج شامل دستگاه، دستورالعمل، باتری، سنبله جهت پولیش بخش پلاتینی الکتروود، محلول نگهداری Soaking solution	ORP متر دیجیتال قلمی مدل EZDO 6041
138,000,000		PH(0~14) با دقت: 0.01pH، کنداکتیو متر EC: 20.00ms~0 با دقت: 1µS، سختی سنج TDS: 1000~1300mV (mv) متر ORP: 1ppm/0.01ppt با دقت: 1000~1300ppt، 1,30~13,00ppt با دقت: 1mV و شوری سنج salt: 1000PPM با دقت: 1ppm و درجه حرارت: 0~90C	PH/EC/TDS/mV/ Salt/°C متر قلمی مدل 7200
92,000,000		کنداکتیو متر EC: 20000µS با دقت: 1µS/0.01mS - سختی سنج TDS: 1000~1300ppt، 1,30~13,00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt، شوری سنج salt: 0~1000 ppm با دقت: 1ppm و درجه حرارت: 0~90C، قابلیت کالیبره اتوماتیک EC، قرائت ماکزیمم و مینیمم	EC/TDS/ Salt/°C متر قلمی مدل 7021
152,000,000		قابلیت اندازه گیری 5 پارامتر تنها با یک الکتروود، PH(2~16) با دقت 0.01pH، EC متر: 0~100.0ms با دقت: 0.1/1µs/0.01/0.1ms، ORP متر: 2000~2000mV با دقت: 0.1/1mV، سختی سنج TDS: 1319ppm، 1.32~66.7ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt، دما: 0~110°C، دقت: 0.1°C، شوری سنج: 1.00~50.0PPT، 0~1000PPM با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، قابلیت کالیبره اتوماتیک در 3 نقطه برای PH و EC، امکان ATC	مولتی متر قلمی PH/EC/TDS/ORP/ Salt/°C مدل 8200
122,000,000		PH(0~14) با دقت 0.01pH، امکان جبران دستی دما MTC از (0 تا 100°C) با دقت 0.1°C، قابلیت کالیبره در 3 نقطه، دارای بند نگهدارنده گردنی، متعلقات: الکتروود PH، 9v باتری، جعبه حمل، محلول بافر 4 و 7، آب مقطر، منوال، آداپتور AC/DC (آپشنال)	pH متر پرتابل مدل PP-201
156,000,000		PH: 16.00~2.00- با دقت: 0.01 Ph، درجه حرارت: 0~110°C با دقت 0.1°C، ORP متر: 2000~2000mv با دقت 1mv، نمایش همزمان دما و PH، امکان جبران دستی دما ATC، MTC، دارای بند نگهدارنده گردنی، قابلیت کالیبره، متعلقات: الکتروود PH، ترموکوبل دما، 9v باتری، جعبه حمل، محلول بافر 4 و 7، منوال، آداپتور AC/DC (آپشنال)	ORP/PH/Temp متر پرتابل مدل PP-203

179,000,000		کنداکتیو میتر 0.1/1µS/0.01/0.1 mS با دقت: 0.0~200µS, 2000µS, 20ms, 100.0ms سختی سنج 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt با دقت : 0.0~132, 1319ppm, 13.2ppt, 66.7ppt شوری: 0.0~70.0ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt ، دما : 0~110.0 °C دقت 0.1°C قابلیت کالیبره ، ضد آب ، امکان ATC ، قرائت max, min ، ملحقات: دستگاه ، الکترو د EC ، محلول استاندارد ، آب مقطر ، 9v باتری ، منوال، جعبه حمل	Conductivity/ TDS/ Salt/°C متر پرتابل مدل CTS-406
126,000,000		0.01 Ph ، 0.01 Ph با دقت : 0.01 Ph ، 0.01 Ph : ORP : 1999 ~ +1999 MV - با دقت 0.1/1 Mv ، دما: 0- 110°C با دقت 0.1 ، امکان ATC و MTC ، قابلیت کالیبره ، متعلقات: دستگاه، الکترو د ph ، محلول کالیبره 4,7 ph ، 9v باتری ، پراب دما ، الکترو د ORP (آپشنال)، منوال، جعبه حمل	ORP/PH/Temp متر دستی مدل MP-103
145,000,000		کنداکتیو میتر: 0.0~100.0 mS با دقت 0.1/1µS/0.01/0.1 mS ، سختی سنج : 0.0~66.7 ppt ، دقت : 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt : شوری Salt : 0.0~70.0ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt . دما : 0-110.0 °C با دقت 0.1 °C ، تصحیح دمایی ATC یا MTC ، قابلیت کالیبره ، ملحقات: الکترو د EC ، محلول کالیبره 1413µS و 12880µS ، 9v باتری ، پراب دما ، منوال، جعبه حمل	Conductivity/ TDS /Salt /°C متر پرتابل مدل CD-104
276,000,000		0.01 pH ، 0.01 pH با دقت: 2.00~16.00 pH - با دقت 0.1/1mV دقت 1999 ~ 2000mV : ORP (mv) متر: درجه حرارت 0-110.0°C دقت 0.1°C ، هدایت الکتریکی EC : 0.0~100.0 Ms دقت 0.1/1µS/0.01/0.1 mS سختی TDS : 0.0~66.0 ppt دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt شوری Salt : 0.0~50.0 ppt دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt ، حافظه 150 نقطه ، MAX/MIN, HOLD	دستگاه پرتابل pH/ORP/Conductivity Salt /TDS مدل PCT-407
299,000,000		گستره PH: 0~14 با دقت نمایش 0.01 (pH) ، رنج ORP : +1999mv~-1999mv - با دقت نمایش 0.1mv (الکترو د آپشنال) ، هدایت الکتریکی EC : 0.05 uS/cm ~ 1999 uS/cm (K=0.1) option, 30 uS/cm~ 20mS/cm (K=1) supplied, 500 uS/cm~199 mS/cm (K=10) option با دقت نمایش : 0.01uS/cm, 0.1/1uS/cm , 0.01mS/cm, 0.1mS/cm سختی سنج TDS : 0~19.99~199.9ppm 0~19.99~199.9~1999ppm ، قرائت 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm ، شوری SALT : 0~42.0ppt (آب دریا) با دقت قرائت 0.1ppt ، دما: 0~90 °C ، قابلیت جبران اتوماتیک دما ATC ، درجه حفاظت بدنه IP65	ph/conductivity/tds /salt /temp متر پرتابل مدل 98721
448,000,000		گستره PH: 0~14 با دقت نمایش 0.01 (pH) ، ORP متر: 1999 ~ 2000 mV - با دقت : 0.1/1 mv ، دما: 0-110.0 °C دقت 0.1°C ، جبران دما ATC ، EC : 0.05 uS/cm ~ 199 mS/cm TDS : 0~199.9ppt ، شوری SALT : 0~42.0ppt ، اکسیژن : 0~199.9% (In saturation) ، 0.0~20.0 mg/l محلول های استاندارد 4,7,10,1413 و محلول الکترو لیت 0.5M NaOH	PH/Conductivity /TDS/Salt /°C /DO مدل 987A3-PCD
425,000,000		0.01 Ph با دقت: 2.00~16.00 PH ، 0.01 Ph : ORP متر: 1999 ~ 2000 mV - با دقت : 0.1/1 mv ، دما : 0-110.0 °C دقت 0.1°C ، جبران دما ATC و دستی ، MAC و MSC ، حافظه تا 150 نقطه، قرائت MAX, MIN, HOLD ، متعلقات: پراب شیشه ای PH و پراب دما ، محلولهای 4 و 7 ، نگهدارنده الکترو د ، کابل USB و نرم افزار ، آداپتور ، باتری 9V ، جعبه حمل ، همزن (آپشنال)	PH/mV متر رومیزی مدل PL-700PV
579,000,000		0.01 Ph با دقت: 2.00~16.00 PH ، 0.01 Ph : ORP متر: 1999 ~ 2000 mV - با دقت : 0.1/1 Mv کنداکتیو میتر: 0.0~100.0 mS / 2.00~100.0 µS / 0.0~1999 µS با دقت : 0.1/1µS/0.01/0.1 mS سختی: 0.0~1319 ppm / 1.32~66.0 ppt با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt شوری : 0.0~999 ppm / 1.00~50.0 ppt با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt دما : 0-110.0 °C ، امکان ATC و MSC و MAC ، ماکزیمم و مینییم و HOLD ،	مولتی متر رومیزی Ph./ mV/ TDS Conductivity /°C مدل PL-700PC
433,000,000		اسید : PH : 0~14 با دقت 0.01ph - کنداکتیو میتر: 0~200 ms/cm با دقت 0.01 µS/cm - 2000~2000 mV : ORP - با دقت 0.1mv - سختی سنج: 0~132g/l با دقت 0.01mg/l شوری سنج: (ppt) 0~42s با دقت 0.1 - مقاومت: 0~19.99Mohm.cm با دقت 0.001 - دما : 0~100 °C با دقت 0.1°C - قابلیت ثبت اطلاعات تا 2250 دیتا با کابل usb و نرم افزار	PH /EC /TDS /ORP /°C /Salt متر دیتالاگر مدل TES-1381
263,000,000		اسید: PH : 0~14 با دقت 0.001ph - دما : 0~100 °C با دقت : 0.1°C - 2000~2000 mV : ORP - با دقت 0.1mv - کیت کامل شامل: الکترو د PH ، ترموکوپل دما PT100 ، محلول های کالیبره 4 و 7 ، کابل و نرم افزار RS-232	PH /ORP /°C دیتالاگر مدل TES-1380K

86,000,000		رنج سرعت: 0 ~ 2300 rpm ، مخلوط کردن محلول تا 1000mlit ، ارتفاع قابل تنظیم، دارای طراحی بدنه ABS و مقاوم در برابر مواد شیمیایی مضر، ملحقات: نوار مغناطیسی، نگهدارنده و میله، منوال، جعبه، آداپتور AC/DC	همزن مغناطیسی مدل MS-11C
209,000,000		دارای خروجی ایزوله شده 20 mA DC ~ 4 رنج 16PH ~ 2 - با دقت 0.01pH ، ORP متر (mv): 2000mV ~ -2000 با دقت: 0.1/1mV، درجه حرارت: 0 ~ 110 °C با دقت: 0.1°C ، قابلیت کالیبره ، جبران اتوماتیک دما ATC، دارای نور پس زمینه، ابعاد پنل: 1/16 DIN/1.81 x 1.81" (46 x 46 mm) T	ترانسمیتر و نمایشگر pH/ ORP /Temp مدل 4803P
191,000,000		دارای 2 خروجی رله (Relay ON or OFF (HI and LO Set point Relay) اندازه گیری: اسید: 16PH ~ 2 - با دقت: 0.01pH ، ORP متر: 1999mV ~ -1999 با دقت: 0.1/1mv درجه حرارت: 0 ~ 110 °C با دقت: 0.1°C ، ATC, MTC	کنترلر و نمایشگر تابلویی pH/ ORP مدل 4801P
179,400,000		پراپ PH متر آنلاین 5 متری صنعتی مخصوص 4801P یا 4803P	ID4520T
195,300,000		پراپ ORP متر آنلاین 5 متری مخصوص 4801P یا 4803P	ID4521
221,000,000		دارای خروجی ایزوله شده 20 mA DC ~ 4 ، محدوده اندازه گیری پارامترها: کانداکتیو متر 0.0 ~ 100.0 ms با دقت 0.1/1 μS / 0.01/0.1mS ، سختی سنج 0.0 ~ 66.7ppt با دقت 0.1/1 ppm/0.01/0.1 ppt ، درجه حرارت: 0 ~ 110 °C با دقت: 0.1°C ، قابلیت کالیبره ، جبران اتوماتیک دما ATC، ابعاد پنل: 1/16 DIN/1.81 x 1.81" (46 x 46 mm) T	ترانسمیتر و نمایشگر تابلویی Cond/Tds مدل 4803C
201,000,000		دارای 2 خروجی رله (Relay ON or OFF (HI and LO Set point Relay) کانداکتیو متر: 0.0 ~ 199.9 μS / 200 ~ 1999 μS / 2.00 ~ 19.99 mS / 20.0 ~ 100.0 mS با دقت: 0.1/1 μS / 0.01/0.1Ms ، درجه حرارت: 0 ~ 110 °C با دقت: 0.1°C سختی سنج TDS: 0.0 ~ 131.9ppm/ 132 ~ 1319 ppt / 1.32 ~ 13.19ppt / 13.2 ~ 66.7ppt با دقت: 0.1/1 ppm/0.01/0.1 ppt ، امکان جبران اتوماتیک دمایی ATC و یا MTC.	کنترلر و نمایشگر تابلویی TDS/ Conductivity مدل 4801C
165,300,000		پراپ COND/TDS متر آنلاین 5 متری صنعتی مخصوص 4801C یا 4803C	ID4522T
209,000,000		دارای خروجی ایزوله شده 20 mA DC ~ 4 ، اکسیژن محلول: 0 ~ 20.00mg/L با دقت 0.01 و خطای ±0.2+1digit ، رنج O ₂ : 0 ~ 200.0% با دقت: 0.10% و خطای ±2%FS ، درجه حرارت: 0 ... 110 °C با دقت: 0.1°C و خطای ±0.2+1digit ، قابلیت کالیبره CAL، امکان تصحیح و تنظیم اتوماتیک دمایی، شوری و ارتفاع (MAC, MSC)، دارای نور پس زمینه، آداپتور 9V DC ابعاد پنل: 1/16th DIN/1.81 x 1.81" (46 x 46 mm) - دستگاہ: 4.7*1.77*1.77" (105*45*45mm)	ترانسمیتر و نمایشگر مدل DO/ O2 /Temp 4803DO(DC)
253,000,000		پراپ DO متر آنلاین 5 متری مدل ID4523T + الکترولیت ساخت کمپانی EZDO تایوان	ID4523T
207,000,000		اکسیژن محلول DO: 0 ~ 20.00mg/L با دقت قرائت: 0.01 ، درصد اشباع اکسیژن محلول: 0 ~ 200.0% با دقت قرائت: 0.1 ، درجه حرارت: 0 ~ 90.0 °C با دقت: 0.1°C ، امکان جبران اتوماتیک دما ATC از 0 ~ 50C ، قابلیت جبران دستی شوری از 0 ~ 50ppt ، کالیبره 100% در هوا	DO/ °C متر قلمی، اکسیژن متر محلول مدل 7031
292,000,000		اکسیژن محلول: 0.0 ~ 199.9% (In saturation), 0.0 ~ 20.0 mg/l با دقت قرائت: 0.1 درجه حرارت: 0 ~ 90.0 °C با دقت: 0.1°C ، دارای الکتروود 3 متری و محلول الکترولیت قابلیت فریز HOLD کردن داده ، کالیبره در 100% Air-saturated	اکسیژن متر پرتابل مدل MIC-98719GT
368,000,000		اکسیژن محلول DO: 0 ~ 20.00mg/L با دقت قرائت: 0.01 درصد اشباع اکسیژن محلول: 0 ~ 200.0% با دقت قرائت: 0.1 درجه حرارت: 0 ~ 110°C با دقت: 0.1°C ، امکان جبران اتوماتیک دما ATC از 0 ~ 50°C قابلیت جبران دستی شوری از 0 ~ 50ppt و MAC از 0 ~ 20000 ft در 100% در هوا ، نمایش MAX, MIN, HOLD مقادیر - دارای الکتروود با کابل 3 متری	DO/O2/°C متر پرتابل و رومیزی، اکسیژن متر محلول مدل PDO-408

310,000,000		اندازه گیری کلر آزاد FCL و کلر کل TCL ، رنج 0 ~ 5.00 ppm با دقت 0.01ppm ، حافظه 150 نقطه،ملحقات: دستگاه، 50 عدد نوار معرف کلر آزاد DPD-1 ، و 50 عدد نوار کلر کل DPD-4، 2 عدد بطری تست شیشه ای ، 4 عدد بطری،محلول نمونه، آب مقطر 50 ml ، پارچه تمیز، منوال و جعبه حمل	کلر سنج پرتابل مدل FTC-420
414,000,000		کدورت 200~1000 NTU/ 20.0~199.9 NTU/ 0NTU با دقت قرائت 0.01/0.1/1NTU ، واحد های اندازه گیری EBC، FTU، NTU - زمان پاسخگویی سریع (کمتر از 10 ثانیه)، دارای محلول نمونه 10 میلی لیتری، دارای قابلیت ذخیره و فراخوانی داده ها تا 150 نقطه، دارای هشدار کمبود باطری	کدورت سنج پرتابل مدل TUB-430
400,000,000		محدوده اندازه گیری 0.01~9.99 NTU، 10.0~99.9 NTU، 100~1000 NTU با دقت قرائت: 0.01/0.1/0.01 NTU- نمایش ماکزیمم، مینیمم، آلارم و Relative دارای محلول های استاندارد 800، 100، 20، 0.05 NTU- دارای حافظه دستی تا 99 مورد	کدورت سنج دیجیتال پرتابل TES-1386
264,000,000		گستره اندازه گیری BRIX: 0.0~50.0% ، دقت نمایش بریکس: 0.1% ، خطا: ±0.2% ضریب شکست: 1.3330-1.4200nD ، دقت نمایش ضریب شکست: 0.0001nD خطای اندازه گیری ضریب: ±0.0003nD ، محدوده اندازه گیری دما: 0~40°C (ATC) دارای سیستم جبران دمای اتوماتیک ATC ، مقدار مناسب نمونه: > 0.2ml	رفرکتومتر بریکس دیجیتال پرتابل مدل PDR-108-1
264,000,000		S1: گستره Salinity: 0.0~28.0% دقت 0.1% خطا ±0.2% S2: دقت 0~280‰ (ppt / mg/l) خطا ±2% S3: وزن مخصوص در نمونه (specific gravity): 1.000-1.217 با دقت 0.001 و خطای ±0.002 S4: ضریب شکست RI: 1.3330-1.4200nD دقت: 0.0001nD و خطا ±0.0003nD محدوده اندازه گیری دما: 0~40°C (ATC) ، جبران دمای اتوماتیک ATC ، مقدار مناسب نمونه > 0.2ml	رفرکتومتر شوروری NaCl دیجیتال پرتابل مدل PDR-108-2
345,000,000		قابلیت اتصال 10 ورودی ترموکوپلهای T,E,J,K ، دقت قرائت: >1000 ، 0.1<1000 ، درجه، فاصله زمانی اسکن ها 60 ~ 2 sec ، دیتالاگر آنالین با کابل RS232 ، تنظیم رله، تنظیم آلارم 5A(250VAC) Hi/Lo با ریسست دستی، نمایش مقادیر PV و SV و دماهای هرز کانال با مقادیر Lo/Hi، منبع تغذیه: آداپتور 9V DC/200mA	نمایشگر تابلویی 10کاناله دما مدل ATS-2000
51,000,000		-مخصوص پنیر، میوه جات، پوست و ... -محدوده اندازه گیری: 0~14PH -دقت قرائت: 0.1pH -دقت دستگاه: ±0.1+1dgt -قابلیت کالیبره اتوماتیک در 1 یا 2 نقطه -صفحه نمایش LCD به ابعاد 18*21mm -دارای استاندارد IP57 برای بدنه ضد آب و مقاوم ABS	اسید سنج (PH متر) قلمی با الکتروود مسطح EZDO 6011F
لوازم جانبی			
20,300,000		الکتروود PH متر قلمی معمولی مخصوص سری 6000 یا 7000	6000EP2/7000EP4
23,000,000		الکتروود PH متر قلمی مخصوص سری 6011A / الکتروود PH سر صاف مخصوص 6011F	6000EP4/ EFP2
36,200,000		الکتروود EC، PH، مخصوص سری 8200	8000EPC
22,100,000		الکتروود EC متر قلمی مخصوص سری 6000 یا 7000	6000EC/7000EC
46,000,000		الکتروود ORP مربوط به دستگاه 7200	7000EO
38,900,000		پراپ شیشه ای PH متر پرتابل با پورت BNC	GL42
29,900,000		پراپ آپوکسی PH متر پرتابل با پورت BNC	PY-41
87,500,000		پراپ PH متر مخصوص جامدات مدل PS45	PS45
68,900,000		الکتروود ORP مختص دستگاه های PH متر پرتابل	PO50
98,100,000		الکتروود مسطح مختص دستگاه های PH متر پرتابل	PF47 pH/Temp
61,900,000		الکتروود 5متری EC/TDS/TEMP مختص دستگاه های آنالین و کنترلر ها	CD62BT30K-5M
37,100,000		پراپ COND/TDS متر اپوکسی پرتابل 1 متری با پورت DIN	CD62D4
37,100,000		پراپ COND/TDS متر اپوکسی پرتابل 1 متری با پورت BNC	CD62B
55,700,000		پراپ COND/TDS متر شیشه ای پرتابل 1 متری با پورت BNC	CD60B

29,900,000		پراب میله ای مختص PH مترها و EC مترهای پرتابل	TP30
3,500,000		محلول کالیبراسیون EC (1413µS) یا (12880µS)	S-1413/ S-12880
3,500,000		محلول کالیبراسیون PH (4 یا 7)	B-4/ B-7
8,000,000		الکترولیت 50 سی سی اکسیژن متر	DO electrolyte
91,900,000		الکتروکد اکسیژن متر EZDO 7031	7000EDO
9,700,000		درپوش ممبران اکسیژن متر EZDO 7031	7000EDM
34,500,000		ممبران اکسیژن متر MIC مدل DO99 بسته 10 عددی	99DO
32,700,000		نوار کلر آزاد DPD1 یا DPD-4 قوطی 100 عددی مختص 6742	DPD-1/ DPD-4
28,300,000		نوار کلر آزاد DPD1 یا DPD-4 قوطی 50 عددی مختص FTC-420	DPD-1/ DPD-4
تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت کمپانی MIC تایوان و TEM چین			
قیمت	تصویر	مشخصات فنی	مدل
156,000,000		نصب و و پیکربندی آسان با نرم افزار عرضه شده، امکان افزایش نقاط دسترسی با وجود سیگنال WiFi با نصب اپلیکیشن مربوطه، امکان مشاهده و کنترل از راه دور کیفیت هوا از طریق تلفن همراه یا تبلت، اشتراک و انتقال بیسیم داده ها در Cloud و WebAPP در سیستم عامل های WinPC، OS و Android، دارای آلام صوتی <ul style="list-style-type: none"> دمای محیط: 40~85°C با خطای اندازه گیری: ±0.6°C رطوبت نسبی محیط: 0.1~99.9% با خطای اندازه گیری RH ±3% 	مانیتورینگ و دیتالاگر آنلاین دما و رطوبت مدل 98879WiFi
102,000,000		محدوده دما: 40 to 85°C و محدوده رطوبت: RH:0.1~99.9% ، دارای آلام صوتی ، قابلیت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد، نمایش زمان و تاریخ، دارای پراب اکسترنال دما (مدل 98586J)	دیتالاگر دما و رطوبت نصبی مدل 98586J
92,000,000			دیتالاگر دما و رطوبت نصبی مدل 98586
64,000,000		محدوده دما: 40~85°C و محدوده رطوبت: RH:0.1~99.9% با دقت: ±3% - قابلیت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد با فاصله زمانی انتخابی از 1 ثانیه تا 6 ساعت	ثبات دما و رطوبت USB مدل 98583
48,000,000		محدوده نمایش و ذخیره دما: 40~85°C با دقت: ±0.6°C ، واحدهای اندازه گیری: °C، °F، قابلیت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد	ثبات دما USB مدل 98581
103,000,000		محدوده دما: 20 to 50°C و محدوده رطوبت: RH:0.1~99.9% ، دارای آلام صوتی ، قابلیت ثبت اتومات اطلاعات تا 64000 عدد و دستی تا 199 داده ، دارای کارت حافظه به ظرفیت 8G، قرائت ماکزیمم ، مینییم و میانگین گیری و RECALL، اندازه گیری نقطه شبنم، نقطه تر	دیتالاگر دما و رطوبت پرتابل مدل 98875SD
67,000,000		محدوده دما: 20 to 50°C و محدوده رطوبت: RH:0.1~99.9% ، دارای آلام صوتی ، قابلیت ثبت دستی اطلاعات تا 99 داده ، قرائت ماکزیمم ، مینییم و میانگین گیری و RECALL، اندازه گیری نقطه شبنم، نقطه تر، دارای نور پس زمینه	ترمورطوبت سنج پرتابل مدل 98873
6,400,000		محدوده اندازه گیری دمای in door: 10~+50°C با دقت نمایش 0.1°C - محدوده نمایش رطوبت: RH:20~90% با دقت نمایش 0.1RH، نمایش زمان و تاریخ، دارای تنظیمات آلام صوتی	ترمورطوبت سنج ماکزیمم و مینییم TEM-881
7,100,000		نمایش دما و رطوبت in door و out door - نمایش زمان و تاریخ - نمایش ماکزیمم ، مینییم - دمای in door: 10~+50°C دقت نمایش 0.1°C ، دمای out door: 70~+50°C دقت نمایش 0.1°C، محدوده اندازه گیری رطوبت: RH:20~90% با دقت: ±5% و دقت نمایش 1RH،	ترمورطوبت سنج ماکزیمم و مینییم TEM882

6,000,000		در دو رنگ صورتی و آبی، دارای مگنت جهت استفاده به صورت دیواری، نمایش دما و رطوبت، نمایش ساعت یا زمان سپری شده، نمایش ماکزیمم، مینیمم، تنظیم دو حالت نمایش زمانی 12h / 24h، تنظیم زنگ هشدار روزانه، دما: $-10 \sim +50$ با دقت نمایش 0.1°C ، واحد اندازه‌گیری: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ رطوبت: $20 \sim 90\% \text{RH}$ با دقت نمایش 1RH، دارای قابلیت Reset	دماسنج و رطوبت سنج ساعت دار TEM 187
6,000,000		دارای مگنت استفاده به صورت دیواری، نمایش ماکزیمم، مینیمم، تنظیم دو حالت نمایش زمانی 12h / 24h، محدوده دما: $-10 \sim +50$ با دقت نمایش 0.1°C ، واحد اندازه‌گیری: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ رطوبت: $20 \sim 90\% \text{RH}$ با دقت نمایش 1RH، دارای قابلیت Reset	دماسنج و رطوبت سنج رومیزی و دیواری مدل TEM 188
9,300,000		محدوده اندازه‌گیری دمای in door: $-10 \sim +50$ با دقت نمایش 0.1°C - محدوده اندازه‌گیری دمای out door: $-50 \sim +90$ با دقت نمایش 0.1°C رطوبت: $20 \sim 90\% \text{RH}$ با دقت نمایش 1RH و دارای تنظیمات آلارم صوتی دمائی برای سنسور خروجی، دارای قابلیت Reset	ترمورطوبت سنج ماکزیمم و مینیمم in/out door مدل TEM982
4,000,000		محدوده اندازه‌گیری دمای in door: $-10 \sim +50$ با دقت نمایش 0.1°C - محدوده اندازه‌گیری دمای out door: $-50 \sim +70$ با دقت نمایش 0.1°C - دارای دو حالت نمایش زمانی 12 ساعته و 24 ساعته - واحد های اندازه‌گیری: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - باتری 1.5V (AG13) x1	دما سنج In door و out door مدل TEM102
6,700,000		محدوده اندازه‌گیری دمای محیط $-10 \sim +50$ با دقت نمایش 0.1°C - واحد های اندازه‌گیری: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - محدوده اندازه‌گیری رطوبت: $20 \sim 99\% \text{RH}$ با دقت نمایش RH/1 - نمایش ماکزیمم و مینیمم داده‌ها - بدنه مقاوم ABS، سبک و سایز کوچک - باتری 1 x 1.5V AAA	دما و رطوبت سنج پرتابل مدل TEM108
7,500,000		محدوده اندازه‌گیری دما: $-50 \sim +300$ با دقت نمایش 0.1°C - واحد های اندازه‌گیری: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ - باتری 1.5V (AG13) x1 - ابعاد: $95 \times 145 \text{mm}$	دماسنج مواد غذایی تاشو مدل TEM306
5,700,000		محدوده اندازه‌گیری $50^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ با دقت نمایش 0.1°C - ضد آب IP54 - ابعاد پراب سوزنی: طول 148mm و قطر 4.8mm	ترمومتر میله ای مدل TEM303
10,000,000		محدوده اندازه‌گیری دما: $50^{\circ}\text{C} \sim 380^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش 1 ~ 0.1 - دارای صفحه نمایش رنگی - نسبت فاصله به نقطه هدف 12:1 - دقت قرائت 0.1°C یا 0.1°F - نمایش ماکزیمم داده‌ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای دو عدد باتری AAA	ترمومتر لیزری مدل TEM-380A
11,400,000		محدوده اندازه‌گیری دما: $50^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش 1 ~ 0.1 - دارای صفحه نمایش رنگی - نسبت فاصله به نقطه هدف 12:1 - دقت قرائت 0.1°C یا 0.1°F - نمایش ماکزیمم داده‌ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای یک عدد باتری 9V DC	ترمومتر لیزری مدل TEM-550A
20,600,000		محدوده اندازه‌گیری دما: $50^{\circ}\text{C} \sim 880^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش 1 ~ 0.1 - نسبت فاصله به نقطه هدف 16:1 - دقت قرائت 0.1°C یا 0.1°F - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده‌ها و آلارم - دارای پوینتر دو لیزره، خاموشی خودکار، نمایش درصد باتری، دارای جعبه و کیف حمل، یک عدد باتری 9V DC	ترمومتر لیزری مدل TEM-880T
49,000,000		محدوده اندازه‌گیری دما: $50^{\circ}\text{C} \sim 1100^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش 1 ~ 0.1 - نسبت فاصله به نقطه هدف 50:1 - دقت قرائت 0.1°C یا 0.1°F - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده‌ها تنظیم آلارم - دارای پوینتر دو لیزره روی هدف، نمایش درصد باتری، دارای کیف حمل آلومینیومی	ترمومتر لیزری مدل TEM-1100E
57,000,000		محدوده اندازه‌گیری دما: $50^{\circ}\text{C} \sim 1300^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش 1 ~ 0.1 - نسبت فاصله به نقطه هدف 50:1 - دقت قرائت 0.1°C یا 0.1°F - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده‌ها تنظیم آلارم - دارای پوینتر دو لیزره روی هدف، نمایش درصد باتری، دارای کیف حمل آلومینیومی	ترمومتر لیزری مدل TEM-1300E
84,000,000		محدوده اندازه‌گیری دما: $50^{\circ}\text{C} \sim 1600^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش 1 ~ 0.1 - نسبت فاصله به نقطه هدف 50:1 - دقت قرائت 0.1°C یا 0.1°F - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده‌ها تنظیم آلارم - دارای پوینتر دو لیزره روی هدف، نمایش درصد باتری، دارای کیف حمل آلومینیومی	ترمومتر لیزری مدل TEM-1600E

126,000,000		گستره اندازه گیری دما: $50 \sim 600^{\circ}\text{C}$ -- نسبت فاصله به قطر هدف: 1 : 50 ضریب بازتابش ثابت 0.95-هدف گیری دو لیزره یا دو پوینتره-منبع تغذیه DC 24V خروجی آنالوگ RT-A : 4~20mA	ترانسمیتر دمای اینفرارد IR TEM-8600B
180,000,000		گستره اندازه گیری دما: $50 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ -- نسبت فاصله به قطر هدف: 1 : 50 ضریب بازتابش ثابت 0.95-هدف گیری دو لیزره یا دو پوینتره-منبع تغذیه DC 24V خروجی آنالوگ RT-A : 4~20mA	ترانسمیتر دمای اینفرارد IR TEM-8012B
65,000,000		- دارای دو کانال T1, T2 و نمایش اختلاف T1-T2 و محدوده اندازه گیری دما (تیپ K): - $1300 \sim 200^{\circ}\text{C}$ و نمایش ماکزیمم ، مینییم از زمان روشن بودن دستگاه	ترمومتر پرتابل دو کاناله تیپ K مدل 98838
61,000,000		- محدوده دما (تیپ K): $1300 \sim 200^{\circ}\text{C}$ - قابلیت اندازه گیری دمای محیط: $50 \sim +20^{\circ}\text{C}$ - قابلیت اندازه گیری رطوبت محیط: $0.0 \sim 99.9\% \text{RH}$ - دارای آلارم هشدار-قرائت ماکزیمم ، مینییم و میانگین گیری	ترمومتر قلمی تیپ K و دما و رطوبت محیطی مدل 98855
43,000,000		-محدوده دما (تیپ K): $1300 \sim 200^{\circ}\text{C}$ - دقت نمایش 0.1°C -قرائت ماکزیمم ، مینییم و میانگین گیری-واحد های اندازه گیری: $^{\circ}\text{C}$, F	ترمومتر قلمی تیپ K مدل 98850
44,000,000		- محدوده اندازه گیری رطوبت چوب: $2 \sim 70\% \text{RH}$ - اندازه گیری دمای محیط: $10 \sim 50$ درجه سانتی گراد - دقت قرائت: 0.5%	رطوبت سنج چوب و مواد مدل 98702
44,000,000		- دارای قابلیت انتخاب انواع مختلف کاغذ از 4 گروه - محدوده اندازه گیری رطوبت کاغذ: $2 \sim 40\%$	رطوبت سنج کاغذ مدل 98711
پار تیکل کانتر، CO2 متر ، بادسنج و نورسنج MIC تایوان			
106,000,000		سرعت باد : $0.4 \sim 35 \text{ m/s}$ - دبی باد: $0 \sim 9999 \text{ m}^3/\text{s}$ ، دمای محیط: $50 \sim -10^{\circ}\text{C}$ رطوبت محیط: $5 \sim 95\% \text{RH}$ ، اندازه گیری دمای نقطه شبنم DEW و دمای نقطه تر Wet ، دارای ورودی USB جهت ثبت آنلاین و ذخیره 32000 نقطه در ارتباط stand-alone با کامپیوتر	فلو متر باد ، دما و رطوبت سنج دیتالاگر مدل 98658
122,000,000		سرعت باد : $0.4 \sim 35 \text{ m/s}$ - دبی باد: $0 \sim 9999 \text{ m}^3/\text{s}$ دمای محیط: $50 \sim -10^{\circ}\text{C}$ رطوبت محیط: $5 \sim 95\% \text{RH}$ دارای ورودی USB جهت ثبت آنلاین داده ها	فلوی باد ، دما و رطوبت سنج هوا مدل 98653
97,000,000		سرعت باد : $0.4 \sim 30 \text{ m/s}$ و دبی باد: $0 \sim 9999 \text{ m}^3/\text{s}$ ، دمای محیط: $50 \sim -15^{\circ}\text{C}$ و $5 \sim 95\% \text{RH}$ ، نقطه شبنم و نقطه تر و MAX/MIN/HOLD و دارای ورودی USB جهت ثبت آنلاین داده ها	فلوی باد ، دما و رطوبت سنج هوا مدل 98652
65,000,000		سرعت باد : $0.4 \sim 20 \text{ m/s}$ - و دمای محیط: $50 \sim -15^{\circ}\text{C}$ و رطوبت نسبی: $5 \sim 95\% \text{RH}$ اندازه گیری نقطه شبنم DEW و نقطه تر Wet و MAX/MIN/HOLD	ترمو بادسنج جیبی مدل 98620
46,000,000		سرعت باد : $0.4 \sim 20 \text{ m/s}$ - و دمای محیط: $50 \sim -15^{\circ}\text{C}$ قرائت ماکزیمم ، مینییم و میانگین و HOLD داده ها ، خاموشی اتوماتیک APO	ترمو بادسنج جیبی مدل 98610
73,000,000		رنج اندازه گیری: LUX 200/2000/20000/200000 - واحد های اندازه گیری : Lux, FC - دقت دستگاه: $\pm 3\%$ - قابلیت max hold - دارای سنسور جداگانه سیلیکون	نورسنج با سنسور جداگانه مدل 98202

95,000,000		اندازه گیری نیروی انرژی خورشیدی تا 2000 w/m^2 با دقت قرائت: 0.1 w/m^2 قابلیت انتخاب W/m^2 یا $\text{Btu/(ft}^2 \times \text{h)}$ ، زمان نمونه برداری: حدود 0.25 ثانیه دارای عملکرد ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا	سولار باورمتر ، تشعشع سنج خورشیدی مدل 98206
207,000,000		اندازه گیری دما ، رطوبت و غلظت ذرات معلق $\text{PM}_{2.5}$ و PM_{10} : $0-999 \text{ ug/m}^3$ دقت نمایش : 0.1 ug/m^3 ($0-500 \text{ ug/m}^3$), 1 ug/m^3 ($501-999 \text{ ug/m}^3$) زمان نمونه برداری: 1 دقیقه، دما: $0-50^\circ\text{C}$ ، رطوبت: $0.1-99.9\% \text{RH}$ قابلیت تنظیم محدوده آلارم بیشینه	پارتیکل مس کانتر $\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} مدل 980-98P
110,000,000		دمای محیط (خشک): $0.0-50.0^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی: $0.0-99.9\%$ ، دمای گوی سان: $0-80^\circ\text{C}$ محاسبه دمای تر، نقطه شبنم ، فشار بارومتري: $300-1100 \text{ hpa}$ ، WBGT : WBGT indoor: $15-59^\circ\text{C}$ و WBGT outdoor range: $15-56^\circ\text{C}$ نمایش بیشترین، کمترین و فریز مقدار داده ، تنظیم محدوده آلارم صوتی برای WBGT	WBGT متر ، فشار سنج محیطی مدل MIC 98887
149,000,000		دمای محیط (خشک): $0.0-50.0^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی: $0.0-99.9\%$ ، دمای گوی سان: $0-80^\circ\text{C}$ محاسبه دمای تر، نقطه شبنم ، فشار بارومتري: $300-1100 \text{ hpa}$ ، WBGT : WBGT indoor: $15-59^\circ\text{C}$ و WBGT outdoor range: $15-56^\circ\text{C}$ نمایش بیشترین، کمترین و فریز مقدار داده ، تنظیم محدوده آلارم صوتی برای WBGT دارای کارت حافظه SD card function جهت ذخیره اطلاعات	WBGT متر ، فشار سنج دیتالاگر MIC-98887SD
214,000,000		– CO_2 محیط $0-9999 \text{ ppm}$ دقت نمایش 1 ppm – نوع سنسور : NDIR CO_2 sensor – رطوبت محیط: $0.1-99.9\% \text{RH}$ با خطای اندازه گیری $0.1\% \text{RH}$ (At $25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$), others $\pm 7\% \text{RH}$ – دما محیط $0.0-50.0^\circ\text{C}$ با دقت $\pm 0.6^\circ\text{C}$ و دقت قرائت 0.1°C – قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم و دمای تر DP, WB Temp – ثبت داده به صورت آنلاین تا 64000 نقطه با رابط USB – قابلیت تنظیم محدوده آلارم (مقدار بیش فرض 1000PPM)	CO_2 متر پرتابل مدل MIC-98132S

شرکت صائِن (صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط نماد)

نماینده انحصاری کمپانی های TES, PROVA, MIC, EZDO, OWON, TEM با بیش از 25 سال سابقه در زمینه فروش تجهیزات تست و اندازه‌گیری

لطفا جهت مشاهده ی مشخصات فنی دستگاهها به سایت های زیر مراجعه نمایید یا با شماره تماسهای شرکت تماس حاصل فرمایید:

<https://saenco.com/>

021 88936611

