




## لیست قیمت تجهیزات اندازه گیری کمپانی Ezdo &amp; MIC و TEM تایوان ( مورخ 1405/01/22 )


قیمت (ریال)	تصویر	مشخصات فنی	مدل
120,000,000		PH(0~14) با دقت قرلنت: 0.1pH، قابلیت کالیبره دستی در 2 نقطه، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 4,7، محلول نگهداری، باتری، منوال	PH متر قلمی EZDO 6011
137,000,000		PH(0~14) با دقت قرلنت: 0.01pH، قابلیت کالیبره دستی در 2 نقطه، جبران اتوماتیک دما ATC، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 4,7، محلول نگهداری، باتری، منوال	PH متر قلمی EZDO 6011A
120,000,000		10ppm~19999ppm با دقت قرلنت: 10ppm، قابلیت کالیبره، امکان جبران اتوماتیک دما ATC، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 1413، باتری، منوال و جعبه	TDS متر قلمی EZDO 6031
120,000,000		0~1999ppm با دقت قرلنت: 1ppm، قابلیت کالیبره، امکان جبران اتوماتیک دما ATC، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره 1413، باتری، منوال و جعبه	TDS متر قلمی EZDO 6032
120,000,000		0~19999µS با دقت قرلنت: 10µS/cm، الکتروود قابل تعویض، جبران اتوماتیک دما ATC، قابلیت کالیبره، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره، باتری، منوال	کنداکتیو متر (EC) EZDO 6021
120,000,000		0~1999µS با دقت قرلنت: 1µS/cm، الکتروود قابل تعویض، جبران اتوماتیک دما ATC، قابلیت کالیبره، بدنه ضد آب IP57، ملحقات: دستگاه، الکتروود، محلول کالیبره، باتری، منوال	کنداکتیو متر (EC) EZDO 6022
191,000,000		محدوده اندازه گیری: +1999 ~ -1999 mv با دقت نمایش: 1mv، درجه حفاظت: IP57 تغذیه: 2 عدد باتری لیتیومی CR2032 3V، وزن دستگاه به همراه باتری: 85 g ابعاد: 33.5 x 170 mm، پکیج شامل دستگاه، دستورالعمل، باتری، سنباده جهت پولیش بخش پلاتینی الکتروود، محلول نگهداری Soaking solution	ORP متر دیجیتال EZDO 6041
127,000,000		مخصوص پنیر، میوه جات، پوست و ... محدوده اندازه گیری: 0~14PH - دقت قرلنت: 0.1pH - دقت دستگاه: ±0.1+1dgt - قابلیت کالیبره اتوماتیک در 1 یا 2 نقطه، صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm - دارای استاندارد IP57 برای بدنه ضد آب و مقاوم ABS	اسید سنج (PH متر) با الکتروود مسطح EZDO 6011F
375,000,000		PH(0~14) دقت: 0.01pH، دما: 0~90.0°C، قابلیت کالیبره در 2 نقطه، جبران اتوماتیک دما ATC، ماکزیم، مینیم و HOD، الکتروود قابل تعویض و خاموشی خودکار، ملحقات: دستگاه، سری استینلس استیل الکتروود، محلول کالیبره 4,7، باتری، منوال و جعبه	PH/°C متر قلمی مختص گوشت و نیمه جامدات EZDO 9011S
346,000,000		PH(0~14) با دقت: 0.01pH، کنداکتیو متر EC: 20.00ms~0 با دقت: 1µS، سختی سنج TDS: 1300~13,00ppt با دقت: 0~1300ppm، 1,30~13,00ppt با دقت: 0~1000PPM، شوری سنج salt: 1ppm با دقت: 0~90C، درجه حرارت: 0~90C	PH/EC/TDS/mV/ Salt/°C متر قلمی EZDO 7200
230,000,000		کنداکتیو متر EC: 20000µS~0 با دقت: 0.01mS/1µS - سختی سنج TDS: 1300~13,00ppt با دقت: 0~1300ppm، 1,30~13,00ppt با دقت: 0~1000 ppm، شوری سنج salt: 1ppm، درجه حرارت: 0~90C، قابلیت کالیبره اتوماتیک EC، قرلنت ماکزیم و مینیم	EC/TDS/ Salt/°C متر EZDO 7021 قلمی
381,000,000		قابلیت اندازه گیری 5 پارامتر تنها با یک الکتروود، PH(2~16) با دقت 0.01pH، EC متر: 0~100.0ms با دقت: 0.1/1µs/0.01/0.1ms، ORP متر: 2000~2000mV با دقت: 0.1/1mV، سختی سنج TDS: 132~66.7ppt، 0~1319ppm با دقت: 1ppm/0.01ppt، دما: 0~110 °C، دقت: 0.1°C، شوری سنج: 1.00~50.0PPT با دقت: 0~1000PPM، قابلیت کالیبره اتوماتیک در 3 نقطه برای PH و EC، امکان ATC	مولتی متر قلمی PH/EC/TDS/ORP/ Salt/°C EZDO 8200



## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

306,000,000		PH(0~14) با دقت 0.01ph، امکان جبران دستی دما MTC از (0 تا 100°C) با دقت 0.1°C، قابلیت کالیبره در 3 نقطه، دارای بند نگهدارنده گردنی، متعلقات: الکتروود PH، 9v باتری، جعبه حمل، محلول بافر 4 و 7، آب مقطر، منوال، آداپتور AC/DC (آپشنال)	متر pH پرتابل EZDO PP-201
392,000,000		PH: 2.00~16.00 با دقت: 0.01 Ph، درجه حرارت: 0~110°C با دقت 0.1°C، ORP متر: -2000~2000mv با دقت 1mv، نمایش همزمان دما و PH، امکان جبران دستی دما MTC، ATC، دارای بند نگهدارنده گردنی، قابلیت کالیبره، متعلقات: الکتروود PH، ترموکوبل دما، 9v باتری، جعبه حمل، محلول بافر 4 و 7، منوال، آداپتور AC/DC (آپشنال)	ORP/PH/°C متر پرتابل EZDO PP-203
450,000,000		کنداکتیویمتر: 0.0~200µS, 2000µS, 20ms, 100.0ms با دقت: 0.1/1µS/0.01/0.1 mS، سختی سنج 0.0~132, 1319ppm, 13.2ppt, 66.7ppt، شوری: 0.0~70.0ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، دما: 0~110.0°C، قابلیت کالیبره، ضد آب، امکان ATC، قرائت max, min، ملحقات: دستگاه، الکتروود EC، محلول استاندارد، آب مقطر، 9v باتری، منوال، جعبه حمل	Conductivity/ TDS/ Salt/°C متر پرتابل EZDO CTS-406
317,000,000		PH(-2.00~16.00) با دقت: 0.01 Ph، ORP: +1999 ~ -1999 MV با دقت 0.1/1 Mv، دما: 0~110°C با دقت 0.1°C، امکان ATC و MTC، قابلیت کالیبره، متعلقات: دستگاه، الکتروود PH، محلول کالیبره 4، 7، 9v باتری، پراب دما، الکتروود ORP (آپشنال)، منوال، جعبه حمل	متر ORP/PH/Temp EZDO MP-103
363,000,000		کنداکتیویمتر: 0.0~100.0 mS با دقت 0.1/1µS/0.01/0.1 mS، سختی سنج: 0.0~66.7 ppt، دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، شوری Salt: 0.0~70.0ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، دما: 0~110.0°C با دقت 0.1°C، تصحیح دمایی ATC یا MTC، قابلیت کالیبره، ملحقات: الکتروود EC، محلول کالیبره 1413µS و 12880µS، پراب دما، منوال، جعبه حمل	Conductivity/ TDS Salt/°C متر پرتابل EZDO CD-104
691,000,000		PH: 2.00~16.00 با دقت: 0.01 pH، ORP (mv) متر: 2000mV ~ -1999 با دقت 0.1/1mV، درجه حرارت 0~110.0°C با دقت 0.1°C، هدایت الکتریکی EC: 0.0~100.0 Ms با دقت 0.1/1µS/0.01/0.1 mS، سختی TDS: 0.0~66.0 ppt با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، شوری Salt: 0.0~50.0 ppt با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، حافظه 150 نقطه، MAX/MIN، HOLD	pH/ORP/Conductivity/ Salt TDS متر پرتابل EZDO PCT-407
749,000,000		گستره PH: 0~14 با دقت نمایش 0.01(pH)، رنج ORP: +1999mv~-1999mv با دقت نمایش 0.1mv (الکتروود آپشنال)، هدایت الکتریکی EC: 0.05 uS/cm ~ 1999 uS/cm(K=0.1)option, 30 uS/cm~ 20mS/cm(K=1)supplied, 500 uS/cm~199 mS/cm(K=10)option با دقت نمایش: 0.01uS/cm, 0.1/1uS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm، سختی سنج TDS: 0~19.99~199.9~1999ppm، قرائت شوری SALT: 0~19.99~199.9~1999ppt، شوری SALT: 0~42.0ppt (آب دریا) با دقت قرائت 0.1ppt، دما: 0~90°C، قابلیت جبران اتوماتیک دما ATC، درجه حفاظت بدنه IP65	ph/conductivity/tDS salt/temp متر پرتابل MIC-98721
1,124,000,000		گستره PH: 0~14 با دقت نمایش 0.01(pH)، ORP متر: 2000 mV ~ -1999 با دقت 0.1/1 mv، دما: 0~110.0°C با دقت 0.1°C، جبران دما ATC، EC: 0.05 uS/cm ~ 199 mS/cm، TDS: 0~199.9ppt، شوری SALT: 0~42.0ppt، اکسیژن: 0~199.9%(In saturation)، محلول های استاندارد 4,7,10,1413 و محلول الکتروولیت 0.5M NaOH، 0.0~20.0 mg/l	PH/Conductivity /TDS/Salt/°C/DO MIC-987A3-PCD
1,066,000,000		PH(-2.00~16.00) با دقت: 0.01Ph، ORP متر: 2000 mV ~ -1999 با دقت: 0.1/1 mv، دما: 0~110.0°C با دقت 0.1°C، جبران دما ATC و دستی، MAC و MSC، حافظه تا 150 نقطه، قرائت MAX, MIN و HOLD، متعلقات: پراب شیشه ای PH و پراب دما، محلولهای 4 و 7، نگهدارنده الکتروود، کابل USB و نرم افزار، آداپتور، باتری 9v، جعبه حمل، همزن (آپشنال)	PH/mV متر رومیزی EZDO PL-700PV
1,452,000,000		PH(-2.00~16.00) با دقت: 0.01Ph، ORP متر: 2000 mV ~ -1999 با دقت: 0.1/1 Mv، کنداکتیویتی متر: 2.00~100.0 mS / 0.0~1999µS با دقت: 0.1/1µS/0.01/0.1 mS، سختی: 0.0~1319 ppm / 1.32~66.0 ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، شوری: 0.0~999 ppm / 1.00~50.0 ppt با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt، دما: 0~110.0°C، امکان ATC و MSC و MAC، ماکزیمم و مینییمم و HOLD،	مولتی متر رومیزی Ph./ mV/ TDS Conductivity /°C EZDO PL-700PC





## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

904,000,000		اکسیژن محلول : 0.0~20.0 mg/l (In saturation), 0~199.9% با دقت قرائت : 0.1 درجه حرارت : 0~90.0 °C با دقت: 0.1C ، دارای الکتروود 3متری و محلول الکتروولیت قابلیت فریز HOLD کردن داده ، کالیبره در 100% Air-saturated	اکسیژن متر پرتابل MIC-98719GT
922,000,000		اکسیژن محلول DO : 0~20.00mg/L با دقت قرائت : 0.01 درصد اشباع اکسیژن محلول : 0~200.0% با دقت قرائت : 0.1 درجه حرارت : 0~110°C با دقت: 0.1C ، امکان جبران اتوماتیک دما ATC از 0~50°C قابلیت جبران دستی شوری از 0~50ppt و MAC از 0 تا 20000 ft ، قابلیت کالیبره 100% در هوا ، نمایش MAX,MIN,HOLD مقادیر - دارای الکتروود با کابل 3متری	DO/O2/°C متر پرتابل و رومیزی ، اکسیژن متر EZDO PDO-408
796,000,000		اندازه گیری کلر آزاد FCL و کلر کل TCL ، رنج 0 ~ 5.00 ppm با دقت 0.01ppm ، حافظه 150 نقطه،ملحقات: دستگاه، 50 عدد نوار معرف کلر آزاد DPD-1 ، و 50 عدد نوار کلر کل DPD-4، 2 عدد بطری تست شیشه ای ، 4 عدد باطری، محلول نمونه، آب مقطر 50 ml ، پارچه تمیز، منوال و جعبه حمل	کلر سنج پرتابل EZDO FTC-420
1,037,000,000		کدورت 0NTU~19.99 NTU/ 20.0~199.9NTU/ 200~1000 NTU با دقت 0.01/0.1/1NTU واحد ها EBC ، FTU ، NTU-زمان پاسخگویی سریع (کمتر از 10 ثانیه)، دارای محلول نمونه 10 میلی لیتری، دارای قابلیت ذخیره و فراخوانی داده ها تا 150نقطه، دارای هشدار کمبود باطری	کدورت سنج پرتابل EZDO TUB-430
1,002,000,000		محدوده اندازه گیری 0.01~99.99 NTU، 100~1000 NTU، 10.0~99.9 NTU با دقت قرائت : 0.01/0.1/1.0 NTU - نمایش ماکزیمم، مینیمم، آلارم و Relative دارای محلول های استاندارد -NTU 0.05, 20, 100, 800 - دارای حافظه دستی تا 99 مورد	کدورت سنج دیجیتال پرتابل TES-1386
663,000,000		گستره اندازه گیری BRIX : 0.0~50.0% ، دقت نمایش بریکس : 0.1% ، خطا : ±0.2% ضریب شکست : 1.3330-1.4200nD ، دقت نمایش ضریب شکست : 0.0001nD خطای اندازه گیری ضریب شکست : ±0.0003nD ، محدوده اندازه گیری دما: 0~40°C (ATC) دارای سیستم جبران دمای اتوماتیک ATC ، مقدار مناسب نمونه : > 0.2ml	رفرکتومتر بریکس دیجیتال پرتابل EZDO PDR-108-1
663,000,000		S1: گستره Salinity : 0.0~28.0% دقت 0.1% خطا ±0.2% S2: 280‰ (ppt / mg/l) دقت 1% خطا ±2% S3: وزن مخصوص در نمونه (specific gravity) : 1.000-1.217 با دقت 0.001 و خطای 0.002 ± S4: ضریب شکست RI : 1.3330-1.4200nD دقت : 0.0001nD و خطا 0.0003nD ± محدوده اندازه گیری دما: 0~40°C (ATC) ، جبران دمای اتوماتیک ATC ، مقدار مناسب نمونه > 0.2ml	رفرکتومتر شوری NaCl دیجیتال پرتابل EZDO PDR-108-2
864,000,000		قابلیت اتصال 10 ورودی ترموکوپلهای K، J، E، T، دقت قرائت : > 1000 ، < 1000 ، 0.1 درجه، فاصله زمانی اسکن ها 2 ~ 60 sec ، دیتالاگر آنلاین با کابل RS232، تنظیم رله، تنظیم آلارم Hi/Lo (250VAC) با ریست دستی، نمایش مقادیر PV و SV و دماهای هرز کانال با مقادیر Lo/Hi، منبع تغذیه : آداپتور 9V DC/200mA	نمایشگر تابلویی 10کاناله دما EZDO ATS-2000
لوازم جانبی			
51,000,000		الکتروود PH متر قلمی معمولی مخصوص 6011	6000EP2
63,200,000		الکتروود PH متر قلمی معمولی 6011A / الکتروود PH متر قلمی مخصوص سری 7000	6000EP4/7000EP4
57,600,000		الکتروود PH سرصاف مخصوص 6011	6000EFP2
55,400,000		الکتروود EC متر قلمی مخصوص سری 6000 یا 7000	6000EC/7000EC
115,200,000		الکتروود ORP مربوط به دستگاه 7200	7000EO
90,900,000		الکتروود PH، EC، مخصوص سری 8200	8000EPC
97,500,000		پروپ شیشه ای PH متر پرتابل با پورت BNC	GL42
74,900,000		پروپ آپوکسی PH متر پرتابل با پورت BNC	PY-41
219,400,000		پروپ PH متر مخصوص جامدات مدل PS45	PS45
168,400,000		الکتروود PH/Temp با پورت BNC دستگاه های پرتابل برند EZDO	TP-46T30K




## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

172,900,000		الکتروود ORP مختص دستگاه های PH متر پرتابل	PO50
246,000,000		الکتروود مسطح مختص دستگاه های PH متر پرتابل	PF47 pH/Temp
155,100,000		الکتروود 5متری EC/TDS/TEMP مختص دستگاه های آنلاین و کنترلرها	CD62BT30K-5M
93,100,000		پراپ COND/TDS متر اپوکسی پرتابل 1 متری با پورت DIN	CD62D4
93,100,000		پراپ COND/TDS متر اپوکسی پرتابل 1 متری با پورت BNC	CD62B
139,600,000		پراپ COND/TDS متر شیشه ای پرتابل 1 متری با پورت BNC	CD60B
74,900,000		پراپ میله ای مختص PH مترها و EC مترهای پرتابل	TP30
150,700,000		پایه نگهدارنده الکتروود در ابعاد 400 mm (H) x 260 mm (W) و 650g. بدنه ABS مقاوم در برابر مواد شیمیایی مضر، ارتفاع قابل تنظیم و چرخش بازو برای نگه داشتن الکتروود PH یا پروب دما	EH-10 Electrode Holder
8,900,000		محلول کالیبراسیون EC (1413µS) یا (12880µS)	S-1413/ S-12880
8,900,000		محلول کالیبراسیون PH (4 یا 7)	B-4/ B-7
19,900,000		الکتروولیت 50 سی سی اکسیژن متر	DO electrolyte
230,500,000		الکتروود اکسیژن متر EZDO 7031	7000EDO
24,400,000		درپوش ممبران اکسیژن متر EZDO 7031	7000EDM
86,400,000		ممبران اکسیژن متر MIC مدل DO99 بسته 10 عددی	99DO
82,000,000		نوار کلر آزاد DPD1 یا DPD-4 قوطی 100 عددی مختص 6742	DPD-1/ DPD-4
70,900,000		نوار کلر آزاد DPD1 یا DPD-4 قوطی 50 عددی مختص FTC-420	DPD-1/ DPD-4
35,500,000		محلول کالیبراسیون کدورت سنج NTU-000	NTU-000
40,600,000		محلول کالیبراسیون کدورت سنج NTU-020	NTU-020
46,100,000		محلول کالیبراسیون کدورت سنج NTU-100	NTU-100
51,900,000		محلول کالیبراسیون کدورت سنج NTU-800	NTU-800

تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت، سرعت باد، نور، CO<sub>2</sub> کمپانی MIC و EZDO تایوان

قیمت	تصویر	مشخصات فنی	مدل
265,000,000		سرعت باد : 0.4~35 m/s - دبی باد: 0~9999 m <sup>3</sup> /s ، دمای محیط: 5~+10 - رطوبت محیط: 5~95%RH ، لنداره گیری دمای نقطه شبنم DEW و دمای نقطه تر Wet ، دارای ورودی USB جهت ثبت آنلاین و ذخیره 32000 نقطه در ارتباط stand-alone با کامپیوتر	فلو متر باد ، دما و رطوبت سنج دیتالاگر MIC 98658
306,000,000		سرعت باد : 0.4~35 m/s - دبی باد: 0~9999 m <sup>3</sup> /s ، دمای محیط: 5~+10 - رطوبت محیط: 5~95%RH ، دارای ورودی USB جهت ثبت آنلاین داده ها	فلوی باد ، دما و رطوبت سنج هوا MIC 98653
244,000,000		سرعت باد : 0.4~30 m/s و دبی باد: 0~9999 m <sup>3</sup> /s ، دمای محیط: 5~+15 - رطوبت محیط: 5~95%RH ، نقطه شبنم و نقطه تر و MAX/MIN/HOLD و دارای ورودی USB جهت ثبت آنلاین داده ها	فلوی باد ، دما و رطوبت سنج هوا MIC 98652
162,000,000		سرعت باد : 0.4~20 m/s - دمای محیط: 5~+15 - رطوبت نسبی: 5~95%RH ، اندازه گیری نقطه شبنم DEW و نقطه تر Wet و MAX/MIN/HOLD	ترموبادسنج جیبی MIC 98620
115,000,000		سرعت باد : 0.4~20 m/s - دمای محیط: 5~+15 - قرائت ماکزیمم، مینیمم، میانگین و HOLD داده ها، خاموشی اتوماتیک APO	ترموبادسنج جیبی MIC 98610



## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

184,000,000		رنج اندازه گیری: LUX 200/2000/20000/200000 - واحد های اندازه گیری : Lux, FC - دقت دستگاه: ±3% - قابلیت max hold - دارای سنسور جداگانه سیلیکون	نورسنج سنسور جداگانه MIC 98202
237,000,000		اندازه گیری نیروی انرژی خورشیدی تا $2000 \text{ w/m}^2$ با دقت قرائت: $0.1 \text{ w/m}^2$ قابلیت انتخاب $\text{W/m}^2$ یا $\text{Btu}/(\text{ft}^2 \times \text{h})$ ، زمان نمونه برداری: حدود 0.25 ثانیه دارای عملکرد ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا	سولار پاورمتر ، تشعشع سنج خورشیدی MIC-98206
519,000,000		اندازه گیری دما ، رطوبت و غلظت ذرات معلق $\text{PM}_{2.5}$ و $\text{PM}_{10}$ : $0-999 \text{ ug/m}^3$ دقت نمایش : $0.1 \text{ ug/m}^3$ ( $0-500 \text{ ug/m}^3$ ), $1 \text{ ug/m}^3$ ( $501-999 \text{ ug/m}^3$ ) زمان نمونه برداری: 1 دقیقه، دما: $0-50^\circ\text{C}$ ، رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ قابلیت تنظیم محدوده آلارم پیشینه	پارتیکل مس کانتر $\text{PM}_{2.5}$ , $\text{PM}_{10}$ MIC-980-98P
335,000,000		دمای محیط (خشک): $0.0-50.0^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی: $0.0-99.9\%$ ، دمای گوی سان: $0-80^\circ\text{C}$ محاسبه دمای تر، نقطه شبنم ، فشار بارومتري : $300-1100 \text{ hpa}$ ، WBGT ، WBGT indoor: $15-59^\circ\text{C}$ و WBGT outdoor range: $15-56^\circ\text{C}$ نمایش بیشترین، کمترین و فریز مقدار داده ، تنظیم محدوده آلارم صوتی برای WBGT	WBGT متر ، فشار سنج محیطی مدل MIC 98887
432,000,000		دمای محیط (خشک) : $0.0-50.0^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی: $0.0-99.9\%$ ، دمای گوی سان: $0-80^\circ\text{C}$ محاسبه دمای تر، نقطه شبنم ، فشار بارومتري : $300-1100 \text{ hpa}$ ، WBGT ، WBGT indoor: $15-59^\circ\text{C}$ و WBGT outdoor range: $15-56^\circ\text{C}$ نمایش بیشترین، کمترین و فریز مقدار داده ، تنظیم محدوده آلارم صوتی برای WBGT دارای کارت حافظه SD card function جهت ذخیره اطلاعات	WBGT متر ، فشار سنج دیتالاگر MIC-98887SD
536,000,000		$\text{CO}_2$ محیط $0-9999 \text{ ppm}$ دقت نمایش $1 \text{ ppm}$ ، نوع سنسور : NDIR $\text{CO}_2$ sensor رطوبت محیط: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ با دقت قرائت $0.1\% \text{ RH}$ ، دما محیط $0.0-50.0^\circ\text{C}$ با دقت قرائت $0.1^\circ\text{C}$ ، قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم و دمای تر $\text{DP}$ ، $\text{WB Temp}$ ، ثبت داده به صورت آنلاین تا $64000$ نقطه با رابط USB و قابلیت تنظیم محدوده آلارم (مقدار پیش فرض $1000 \text{ PPM}$ )	$\text{CO}_2$ متر پرتابل MIC-98132S
392,000,000		نصب و و پیکربندی آسان با نرم افزار عرضه شده، امکان افزایش نقاط دسترسی با وجود سیگنال WiFi با نصب اپلیکیشن مربوطه، امکان مشاهده و کنترل از راه دور کیفیت هوا از طریق تلفن همراه یا تبلت، اشتراک و انتقال بیسیم داده ها در Cloud و WebAPP در سیستم عامل های $\text{WinPC}$ ، $\text{Android}$ و $\text{IOS}$ ، دارای آلارم صوتی • دمای محیط: $40-85^\circ\text{C}$ با خطای اندازه گیری: $\pm 0.6^\circ\text{C}$ • رطوبت نسبی محیط: $0.1-99.9\%$ با خطای اندازه گیری $\pm 3\% \text{ RH}$	مانیتورینگ و دیتالاگر آنلاین دما و رطوبت MIC-98879WiFi
255,000,000		محدوده دما: $40$ to $85^\circ\text{C}$ - محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ ، دارای آلارم صوتی ، قابلیت ثبت اطلاعات تا $32000$ عدد، نمایش زمان و تاریخ، دارای پراب اکسترنال دما (مدل $98586 \text{ J}$ ) استفاده به صورت رومیزی دیواری، آداپتور برق آپشنال میباشد	دیتالاگر دما و رطوبت MIC-98586j
230,000,000		محدوده دما: $40-85^\circ\text{C}$ - محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ با دقت: $\pm 3\%$ - قابلیت ثبت اطلاعات تا $32000$ عدد با فاصله زمانی انتخابی از 1 ثانیه تا 6 ساعت	دیتالاگر دما و رطوبت MIC-98586
160,000,000		محدوده دما: $40-85^\circ\text{C}$ - محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ با دقت: $\pm 3\%$ - قابلیت ثبت اطلاعات تا $32000$ عدد با فاصله زمانی انتخابی از 1 ثانیه تا 6 ساعت	ثبات دما و رطوبت USB MIC-98583
120,000,000		محدوده نمایش و ذخیره دما: $40-85^\circ\text{C}$ با دقت: $\pm 0.6^\circ\text{C}$ ، واحدهای اندازه گیری: $^\circ\text{C}$ ، $^\circ\text{F}$ ، قابلیت ثبت اطلاعات تا $32000$ عدد	ترموگراف MIC-98581
257,000,000		محدوده دما: $20$ to $50^\circ\text{C}$ - محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ ، دارای آلارم صوتی ، قابلیت ثبت اتومات اطلاعات تا $64000$ عدد و دستی تا $199$ داده ، دارای کارت حافظه ظرفیت $8 \text{ GB}$ ، قرلنت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری و $\text{RECALL}$ ، اندازه گیری نقطه شبنم، نقطه تر	دیتالاگر دما و رطوبت پرتابل MIC-98875SD
168,000,000		محدوده دما: $20$ to $50^\circ\text{C}$ - محدوده رطوبت: $0.1-99.9\% \text{ RH}$ ، دارای آلارم صوتی ، قابلیت ثبت دستی اطلاعات تا $99$ داده ، قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری و $\text{RECALL}$ ، اندازه گیری نقطه شبنم، نقطه تر، دارای نور پس زمینه	ترمو رطوبت سنج پرتابل MIC-98873



## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

219,000,000		دارای دو کلنل T1, T2 با محدوده اندازه گیری دما (تیپ K): $200 \sim 1372^{\circ}\text{C}$ - دقت 0.1 درجه ، نمایش ماکزیمم ، مینییم و میانگین داده ها و اختلاف T1-T2 و Relative و خاموشی خودکار و تنظیم $0^{\circ}\text{C}$ ، دارای دو پروب سیمی تیپ K ، باتری 9V، دفترچه	ترموتر دو کاناله تیپ K EZDO YC-321
153,000,000		- محدوده دما (تیپ K): $200 \sim 1300^{\circ}\text{C}$ - قابلیت اندازه گیری دمای محیط: $50 \sim -20$ - قابلیت اندازه گیری رطوبت محیط: $0.0 \sim 99.9\% \text{RH}$ - دارای آلارم هشدار-قرنلت ماکزیمم ، مینییم و میانگین گیری	ترموتر قلمی تیپ K و دما و رطوبت محیطی MIC-98855
<b>تجهیزات اندازه گیری دما و رطوبت TEM چین</b>			
16,000,000		-محدوده اندازه گیری دمای in door : $50 \sim -10$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - محدوده نمایش رطوبت: $20 \sim 90\% \text{RH}$ با دقت نمایش 0.1RH نمایش زمان و تاریخ، دارای تنظیمات آلارم صوتی	ترمو رطوبت سنج ماکزیمم و مینییم TEM-881
17,700,000		- نمایش دما و رطوبت in door و out door - نمایش زمان و تاریخ - نمایش ماکزیمم ، مینییم - دمای in door : $50 \sim -10$ دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ ، دمای out door : $70 \sim -50$ دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ ، محدوده اندازه گیری رطوبت: $20 \sim 90\% \text{RH}$ با دقت: $\pm 5\%$ و دقت نمایش 1RH ،	ترمو رطوبت سنج ماکزیمم و مینییم TEM882
15,100,000		دارای مگنت استفاده به صورت دیواری، نمایش ماکزیمم ، مینییم ، تنظیم دو حالت نمایش زمانی $12\text{h} / 24\text{h}$ ، محدوده دما: $50 \sim -10$ با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ ، واحد اندازه گیری: $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ ، رطوبت: $20 \sim 90\% \text{RH}$ با دقت نمایش 1RH ، دارای قابلیت Reset	دماسنج و رطوبت سنج رومیزی و دیواری مدل TEM 188
23,300,000		-محدوده اندازه گیری دمای in door : $50 \sim -10$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - محدوده اندازه گیری دمای out door : $90 \sim -50$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ رطوبت: $20 \sim 90\% \text{RH}$ با دقت نمایش 1RH و دارای تنظیمات آلارم صوتی دائمی برای سنسور خروجی، دارای قابلیت Reset	ترمو رطوبت سنج ماکزیمم و مینییم in/out door مدل TEM982
10,000,000		-محدوده اندازه گیری دمای in door : $50 \sim -10$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - محدوده اندازه گیری دمای out door : $70 \sim -50$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - دارای دو حالت نمایش زمانی 12 ساعته و 24 ساعته- واحد های اندازه گیری: $^{\circ}\text{F} / ^{\circ}\text{C}$ - باتری 1.5V (AG13) x1	دما سنج In door و out door مدل TEM102
16,800,000		-محدوده اندازه گیری دمای محیط $50 \sim -10$ - با دقت نمایش $0.1^{\circ}\text{C}$ - واحد های اندازه گیری: $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ - محدوده اندازه گیری رطوبت: $20 \sim 99\% \text{RH}$ با دقت نمایش $\% \text{RH} 1$ - نمایش ماکزیمم و مینییم داده ها -بدنه مقاوم ABS ، سبک و سایز کوچک-باتری 1.5V AAA x1	دما و رطوبت سنج پرتابل مدل TEM108
18,800,000		دما : $300 \sim -50$ - دقت $0.1^{\circ}\text{C}$ - واحد $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ - باتری 1.5V (AG13) x1 - ابعاد: $95 \times 145\text{mm}$	دماسنج مواد غذایی تاشو مدل TEM306
14,400,000		رنج $300^{\circ}\text{C} \sim -50^{\circ}\text{C}$ - دقت $0.1^{\circ}\text{C}$ - ضد آب IP54 - طول پراب 148mm و قطر پراب 4.8mm	ترموتر میله ای مدل TEM303
27,300,000		دمای پیشانی: $32^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$ با فاصله ی 5 تا 15cm، دمای سطوح : $0^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$ با $D:S=12:1$ و ظریب بازتابش 0.95، زمان پاسخ دهی 0.8 ثانیه، طول موج $8 \sim 14 \mu\text{m}$ ، قابلیت تنظیم آلارم تب، حافظه 32 داده، نور پس زمینه، واحد $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ ، نشانگر کمبود باتری، خاموشی خودکار، باتری 9V	تب سنج و ترمومتر لیزری TEM180A
25,000,000		محدوده اندازه گیری دما: $380^{\circ}\text{C} \sim -50^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - دارای صفحه نمایش رنگی- نسبت فاصله به نقطه هدف 12:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم داده ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای دو عدد باتری AAA	ترموتر لیزری TEM-380A
27,300,000		محدوده اندازه گیری دما: $380^{\circ}\text{C} \sim -50^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - دارای صفحه نمایش رنگی- نسبت فاصله به نقطه هدف 12:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم داده ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای دو عدد باتری AAA	ترموتر لیزری TEM-380B



## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

28,500,000		محدوده اندازه گیری دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - دارای صفحه نمایش رنگی - نسبت فاصله به نقطه هدف 12:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم داده ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای یک عدد باتری 9V DC	ترموتر لیزری TEM-550A
30,700,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - دارای صفحه نمایش رنگی - نسبت فاصله به نقطه هدف 12:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم داده ها، دارای لیزر روی هدف، خاموشی خودکار، نمایانگر کمبود باتری، دارای دو عدد باتری AAA	ترموتر لیزری مدل TEM-550B
51,600,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 880^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - نسبت فاصله به نقطه هدف 16:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده ها و آلارم-دارای پوینتر دو لیزره، خاموشی خودکار، نمایش درصد باتری، دارای جعبه و کیف حمل، یک عدد باتری 9V DC	ترموتر لیزری TEM-880T
122,000,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 1100^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - نسبت فاصله به نقطه هدف 50:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده ها تنظیم آلارم -دارای پوینتر دو لیزره روی هدف، نمایش درصد باتری، دارای کیف حمل آلومینیومی	ترموتر لیزری TEM-1100E
144,000,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 1300^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - نسبت فاصله به نقطه هدف 50:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده ها تنظیم آلارم -دارای پوینتر دو لیزره روی هدف، نمایش درصد باتری، دارای کیف حمل آلومینیومی	ترموتر لیزری TEM-1300E
211,000,000		محدوده دما: $-50^{\circ}\text{C} \sim 1600^{\circ}\text{C}$ - ضریب بازتابش $1 \sim 0.1$ - نسبت فاصله به نقطه هدف 50:1 - دقت قرائت $0.1^{\circ}\text{C}$ یا $0.1^{\circ}\text{F}$ - نمایش ماکزیمم، مینیمم، میانگین، تفاضل داده ها تنظیم آلارم -دارای پوینتر دو لیزره روی هدف، نمایش درصد باتری، دارای کیف حمل آلومینیومی	ترموتر لیزری TEM-1600E
317,000,000		گستره اندازه گیری دما: $-50 \sim 600^{\circ}\text{C}$ - نسبت فاصله به قطر هدف: 1 : 50 - ضریب بازتابش ثابت 0.95-هدف گیری دو لیزره یا دو پوینتر-منبع تغذیه DC 24V خروجی آنالوگ RT-A : 4~20mA	ترانسمیتر دمای اینفرارد TEM-8600B مدل IR
452,000,000		گستره اندازه گیری دما: $-50 \sim 1200^{\circ}\text{C}$ - نسبت فاصله به قطر هدف: 1 : 50 - ضریب بازتابش ثابت 0.95-هدف گیری دو لیزره یا دو پوینتر-منبع تغذیه DC 24V خروجی آنالوگ RT-A : 4~20mA	ترانسمیتر دمای اینفرارد TEM-8012B مدل IR

## شرکت صائین(صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط نماد)

نماینده انحصاری کمپانی های TES, PROVA, MIC, EZDO, OWON, TEM با بیش از 25 سال سابقه در زمینه فروش تجهیزات تست و اندازه گیری لطفا جهت مشاهده ی مشخصات فنی دستگاهها به سایت های زیر مراجعه نمایید یا با شماره تماسهای شرکت تماس حاصل فرمایید:

<https://saenco.com/>

021 88936611

