



## لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک کمپانی OWON هنگ کنگ (1405/01/22)






تصویر	مدل	مشخصات فنی	قیمت (ریال)
<b>اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ سری AS</b>			
	AS101	اسیلوسکوپ 10MHz - تک کانال - کنترل پنل آنالوگ + صفحه نمایش دیجیتال 3.7 اینچ رنگی - سرعت نمونه برداری 100MS/s - حافظه دستی 5 مجموعه داده - دارای خروجی تریگر - دارای دکمه قفل تریگر - نرخ ثبت شکل موج و به روز رسانی 130,000 wfms/s - ماکزیمم ولتاژ ورودی 400VP-P	346,000,000
	AS201	مطابق مشخصات AS101 با تفاوت در: اسیلوسکوپ 20MHz	392,000,000
<b>اسیلوسکوپ دیجیتال سری SDS</b>			
	SDS210	اسیلوسکوپ دو کانال 100MHz سرعت 1GS/s، حافظه 20M، ماکزیمم ولتاژ ورودی 400V (DC+AC, PK - PK)، صفحه 7 اینچی، پورت (USB, host, device)، توابع FFT, /, *, -, +, 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک، SCPI, LabVIEW	554,000,000
	SDS210S	مطابق مشخصات SDS210 تفاوت ها: + فانکشن ژنراتور تک کانال 25MHz: تولید شکل موج های سینوسی، مربعی، رمپ، پالس و 160 نوع شکل موج دلخواه، دامنه سیگنال بیک به بیک (50Ω): 0.005Vpp-3Vpp، پهنای باند آرپیتریبری 0.1Hz-5MHz، سرعت نمونه برداری 125MSa/s، رزولوشن 14 bit	623,000,000
	SDS215	مطابق مشخصات SDS210 تفاوت ها: پهنای باند اسیلوسکوپ 150MHz	601,000,000
	SDS215S	مطابق مشخصات SDS210S تفاوت ها: پهنای باند اسیلوسکوپ 150MHz	669,000,000
	SDS220	مطابق مشخصات SDS210 تفاوت ها: پهنای باند اسیلوسکوپ 200MHz	691,000,000
	SDS220S	مطابق مشخصات SDS210S تفاوت ها: پهنای باند اسیلوسکوپ 200MHz	762,000,000
	SDS-1022	اسیلوسکوپ 20MHz - دو کاناله - سرعت نمونه برداری 100MS/s - قابلیت پشتیبانی از Lab VIEW و SCPI - 2 عدد پروب - LCD رنگی 7 اینچی - ماکزیمم 10K طول ثبت سیگنال - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع FFT - طراحی کاملاً حرفه ای - Flash USB - دارای مد snapshot	561,000,000
	SDS-1052	مطابق مشخصات SDS1022 تفاوتها: اسیلوسکوپ 50MHz - سرعت نمونه برداری 500MS/s	669,000,000
	SDS-1102	مطابق مشخصات SDS1022 تفاوتها: اسیلوسکوپ 100MHz - سرعت نمونه برداری 1GS/s	753,000,000
	SDS-1104	مطابق مشخصات SDS1022 تفاوتها: اسیلوسکوپ 100MHz - سرعت نمونه برداری 1GS/s - چهار کاناله - حافظه 20K - 39 نوع اندازه گیری اتوماتیک	922,000,000
SDS-1202	مطابق مشخصات SDS1022 تفاوتها: اسیلوسکوپ 200MHz - سرعت نمونه برداری 1GS/s - حافظه 10K - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک	900,000,000	
	SDS-5032E	اسیلوسکوپ 30 MHz - دو کاناله - سرعت نمونه برداری 500MS/s - LCD رنگی 8 اینچی - 2 عدد پروب - خروجی LAN, USB, Flash USB - حافظه 10K - 23 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع FFT - Flash USB	714,000,000
	SDS-5052E	مطابق مشخصات SDS5032E تفاوتها: اسیلوسکوپ 50 MHz	782,000,000
	SDS-6062E	مطابق مشخصات SDS5032E تفاوتها: اسیلوسکوپ 60 MHz - حافظه ثبت 1M	898,000,000
	SDS-7102E	مطابق مشخصات SDS5032E تفاوتها: اسیلوسکوپ 100 MHz - حافظه ثبت 1M - سرعت نمونه برداری 1 GS/s	944,000,000
	<b>اسیلوسکوپ دیجیتال سری XDS</b>		
	XDS-3064E	اسیلوسکوپ 60 MHz - چهار کاناله - حافظه 40M - سرعت نمونه برداری 1GS/s - رزولوشن 8 بیتی - نمایشگر 8 اینچی لمسی - پشتیبانی از SPCI و LabVIEW - مولتی تریگر و کدگشایی - 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع FFT	1,339,000,000
	XDS-3064E +1AWG +DMM+ Touch+Decoding	مطابق مشخصات XDS3064E تفاوتها: دارای فانکشن ژنراتور تک کانال 25MHz + مولتیتر دیجیتال	1,799,000,000
	XDS-3102	اسیلوسکوپ 100 MHz - دو کاناله - حافظه 40M - سرعت نمونه برداری 1GS/s - رزولوشن 8 بیتی - LCD رنگی 8 اینچی لمسی - خروجی USB و LAN - قابلیت اتصال Flash USB - 28 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع FFT	1,476,000,000
	XDS-3102 +1AWG+DMM	مطابق مشخصات XDS3102 + فانکشن ژنراتور 25MHz دارای مولتیتر دیجیتال	1,799,000,000
	XDS-3104E	اسیلوسکوپ 100 MHz - چهار کاناله - حافظه 40M - سرعت نمونه برداری 1GS/s - رزولوشن 8 بیتی - نمایشگر رنگی 8 اینچی لمسی - پشتیبانی از SPCI و Lab VIEW - مولتی تریگر - 28 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع FFT - قابلیت اتصال Flash USB - خروجی USB و LAN - داری قابلیت کدگشایی RS232/I2C/SPI/CAN	1,613,000,000
	XDS-3104E +2AWG+DMM+ Touch	مطابق مشخصات XDS3104E تفاوتها: دارای فانکشن ژنراتور 2 کاناله 25MHz و مولتیتر	2,074,000,000
	XDS-3202E	مطابق مشخصات XDS3104E تفاوتها: اسیلوسکوپ 200 MHz و دو کانال	1,268,000,000
	XDS-3204E	مطابق مشخصات XDS3104E تفاوتها: اسیلوسکوپ 200 MHz و چهار کانال	2,675,000,000



## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

2,996,000,000	اسیلوسکوپ 200 MHz - چهار کاناله - حافظه 40M - سرعت نمونه برداری 1GS/s - رزولوشن 8 بیتی - نمایشگر رنگی 8 اینچی لمسی - پشتیبانی از SPI و LabVIEW - مولتی تریگر - 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع FFT - قابلیت کدگشایی RS232/I2C/SPI/CAN - دارای فانکشن ژنراتور 25MHz و مولتی متر	XDS3204E+ 1AWG+ DMM +Touch+ Decoding	
4,747,000,000	اسیلوسکوپ 200 MHz - دو کاناله - حافظه 40M - سرعت نمونه برداری 1GS/s - رزولوشن 14 بیتی - نمایشگر رنگی 8 اینچی لمسی - پشتیبانی از SPI و LabVIEW - مولتی تریگر - 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع FFT - قابلیت کدگشایی RS232/I2C/SPI/CAN - دارای فانکشن ژنراتور 25MHz و دارای مولتی متر	XDS-3202A +VGA+WIFI+AWG +DMM+ Touch	
<b>اسیلوسکوپ 12 بیتی (مولتی فانکشن) سری ADS800A</b>			
946,000,000	اسیلوسکوپ 12 بیتی 2 کاناله 70MHz سرعت نمونه برداری 1.25GSa/s حافظه 50M، نرخ 700,000wfms/s، انواع تریگر، دیکودینگ، RS232 / UART, I2C, SPI, CAN, LIN، اندازه گیری اتوماتیک، عملیات Math + شمارنده فرکانس 6 رقم، ولت متر 4 رقم و اسپکتروم آنالایزر FFT، رابط ها: HDMI, USB device, USB Host، باطری لیتیومی آپشنال 12V/5000mAh	ADS802A	
1,223,000,000	مشابه ADS802A تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله	ADS804A	
1,084,000,000	مشابه ADS802A تفاوتها: اسیلوسکوپ 2 کاناله 100MHz	ADS812A	
1,429,000,000	مشابه ADS802A تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 100MHz	ADS814A	
1,084,000,000	مشابه ADS802A تفاوتها: اسیلوسکوپ 2 کاناله 200MHz	ADS822A	
1,591,000,000	مشابه ADS802A تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 200MHz	ADS824A	
<b>اسیلوسکوپ 12 بیتی (مولتی فانکشن) سری ADS900A</b>			
1,223,000,000	اسیلوسکوپ 2 کانال 12 بیت 125MHz سرعت 2GSa/s حافظه 100M نرخ 700,000wfms/s، انواع تریگر و دیکودینگ، اندازه گیری اتوماتیک + فانکشن ژنراتور آپشنال 14bits، 30MHz با Bode plot، حافظه 8K + لاجیک آنالایزر آپشنال 16 کانال + پروتکل و FFT اسپکتروم آنالایزر + شمارنده فرکانس 6 رقم + ولت متر + رابط ها: LAN, Trig Out(P/F), USB Host, USB device, HDMI + نمایشگر 7 اینچ لمسی، ماژول آپشنال Wi-Fi/Bluetooth، پلتفرم اندروید، پشتیبانی از موس، کیبورد، مدیریت فایل، وب کنترل و SCPI، باطری لیتیومی آپشنال 12V/5000mAh	ADS912A	
1,454,000,000	مشابه ADS912A تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 125MHz	ADS914A	
1,361,000,000	مشابه ADS912A تفاوتها: اسیلوسکوپ 2 کاناله 250MHz	ADS922A	
1,684,000,000	مشابه ADS912A تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 250MHz	ADS924A	
691,000,000	آپشن لاجیک آنالایزر 16 کانه سری ADS900A به همراه پروب های مربوطه	LA	
230,000,000	آپشن فانکشن ژنراتور تک کاناله سری ADS900A	AWG	
<b>اسیلوسکوپ مولتی فانکشن سری ADS3000 (8 بیتی) و ADS3000A (12 بیتی)</b>			
1,753,000,000	اسیلوسکوپ 2 کاناله 100MHz سرعت 2.5GSa/s حافظه 100M نرخ 500,000wfms/s، 43 نوع اندازه گیری اتومات، آنالیز FFT، انواع تریگر و دیکودینگ، RS232/UART، I2C، SPI، CAN، LIN، مداسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst، حافظه 16K، 160MSa/s نرخ 50MHz، 14bits، دو کانال آپشنال با نمایش Bode plot، cloning، پروتکل و FFT اسپکتروم آنالایزر آپشنال + شمارنده فرکانس 6 رقم + ولت متر 4 رقم، پلتفرم اندروید، میکروفون، اسپیکر داخلی و پشتیبانی از موس و کیبورد جانی، ماژول آپشنال Wi-Fi/Bluetooth، نمایشگر 10.1 اینچ لمسی، مدیریت فایل، وب کنترل و SCPI، ضخامت بدنه 10cm، وزن 3.2kg، تکنولوژی ساخت X-Vision II، رابط ها X، Type-C power supply، LA، USB Host x3، USB device x1، HDMI	ADS3102	
2,030,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 12 بیت	ADS3102A	
2,214,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله	ADS3104	
2,444,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 12 بیت	ADS3104A	8bits
1,890,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 2 کاناله 200MHz	ADS3202	
2,305,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 2 کاناله 200MHz، 12 بیت	ADS3202A	
2,444,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 200MHz	ADS3204	
2,766,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 200MHz، 12 بیت	ADS3204A	
4,840,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 2 کاناله 350MHz	ADS3352	
4,610,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 2 کاناله 350MHz، 12 بیت	ADS3352A	
5,992,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 350MHz	ADS3354	
5,531,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 350MHz، 12 بیت	ADS3354A	
6,453,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 2 کاناله 500MHz	ADS3502	
6,453,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 2 کاناله 500MHz، 12 بیت	ADS3502A	12bits








7,375,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 500MHz	ADS3504	
7,836,000,000	مشابه ADS3102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 4 کاناله 500MHz، 12 بیت	ADS3504A	
370,000,000	آپشن فانکشن زئراتور 2 کاناله سری ADS3000(A)	2AWG	
<b>اسیلوسکوپ 4 کاناله دیجیتال با LCD لمسی سری TDS</b>			
2,305,000,000	اسیلوسکوپ 100 MHz - چهار کاناله دیجیتال حافظه دار - سرعت نمونه برداری 1GS/s - 4 عدد پروب - LCD رنگی 8 اینچی لمسی - قابلیت بزرگنمایی شکل موجها - خروجی USB، LAN، VGA - ذخیره سیگنال 7.6M - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع Flash USB-FFT	TDS-7104	
<b>اسیلوسکوپ دیجیتال با لاجیک آنالایزر</b>			
2,074,000,000	اسیلوسکوپ 60 MHz - دو کاناله دیجیتال حافظه دار - سرعت نمونه برداری 1GS/s - 2 عدد پروب - ماژول لاجیک آنالایزر 16 کاناله 100 مگاهرتز با سرعت نمونه برداری 2 GS/s - LCD رنگی 8 اینچی - خروجی USB - ذخیره سیگنال 2M - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع Flash USB-FFT	MSO-7062TD	
2,489,000,000	مشخصات مطابق MSO7062TD تفاوت: اسیلوسکوپ 100 MHz	MSO-7102TD	
2,947,000,000	مشخصات مطابق MSO7062TD تفاوت: اسیلوسکوپ 100 MHz - سرعت نمونه برداری 2GS/s	MSO-8102T	
2,074,000,000	مشخصات مطابق MSO7062TD تفاوت: اسیلوسکوپ 200 MHz - سرعت نمونه برداری 2GS/s	MSO-8202T	
<b>مولتی فانکشن DSO+AG+Power supply + Multi-meter 4-in-1 FDS</b>			
3,918,000,000	اسیلوسکوپ 8 بیت 100 مگاهرتز 2 کاناله با سرعت نمونه برداری 1GS/s، طول ثبت سیگنال 10M، 36 نوع اندازه گیری اتوماتیک و FFT، انواع تریگر، FRA-منبع تغذیه دو کانال ولتاژ 0.1-15V دقت 10mV، جریان 0.1-3A دقت 10mA، توان 15V- مولتی متر TRUE RMS اتورنج 41/2 digit 20000: شمارنده، فانکشن زئراتور دو کاناله 50 مگا هرتز 14 بیتی با سرعت 300MS/s، دامنه 10Vpp - 2mVpp، مبتنی بر اندروید، صفحه نمایش 10.4 اینچی لمسی HD، رابط ها: USB host x4، USB device، LAN، HDMI، پشتیبانی از SCPI	FDS1102	
4,379,000,000	مشابه FDS1102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 14 بیت 100MHz سرعت 1GS/s	FDS1102A	
4,242,000,000	مشابه FDS1102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 8 بیت 100MHz سرعت 2.5GS/s	FDS3102	
4,840,000,000	مشابه FDS1102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 8 بیت 200MHz سرعت 2.5GS/s	FDS3202	
5,531,000,000	مشابه FDS1102 تفاوتها: اسیلوسکوپ 8 بیت 300MHz سرعت 2.5GS/s	FDS3302	
<b>مولتی فانکشن XDS4000 DSO, AG, DMM, spectrum analyzer, frequency counter, protocol analysis, amplitude-frequency curve analysis 7-in-1</b>			
5,531,000,000	اسیلوسکوپ 350MHz دو کانال، سرعت 5GSa/s، طول ثبت 400M، نرخ 600,000 wfms/s، 39 اندازه گیری اتومات، عملیات ریاضی ... /، FFT، FFTrms، Intg، Diff، Sqrt، +، -، *، /، حافظه ی 100 شکل موج + فانکشن زئراتور آربیتری تک کانال 14bits، 16k، 250MSa/s، 50M، انواع تریگر و دیکودینگ + شمارنده فرکانس 6 رقم با نمایش بیشترین، کمترین مقدار فرکانس، اسپکتروم آنالایزر FFT، آپشنال مولتی متر 4 1/2 اتورنج (دیتا لگر با خروجی CSV و ثبت با فاصله زمانی 10s~0.5s با دوره ی 3 تا 10 روزه)، آپشنال آنالیز پروتکل ها، نمودار مشخصه های فرکانس، Bode plot for loop test analysis، استاندارد، نمایشگر 10.4 اینچ لمسی، قابلیت پرینت، رابط ها: SCPI و USB Host، USB Device؛ Trig Out(Pass/Fail)؛ LAN port؛ VGA port؛ EXT Trig In	XDS4352	
6,914,000,000	مشخصات مشابه مدل XDS4352 تفاوتها: اسیلوسکوپ 350MHz، چهار کانال	XDS4354	
6,453,000,000	مشخصات مشابه مدل XDS4352 تفاوتها: اسیلوسکوپ 500MHz، دو کانال	XDS4502	
9,219,000,000	مشخصات مشابه مدل XDS4352 تفاوتها: اسیلوسکوپ 500MHz، چهار کانال	XDS4504	
<b>اسیلوسکوپ دستی دیجیتال</b>			
301,000,000	اسیلوسکوپ دستی 25MHz دو کاناله - سرعت نمونه برداری 250MS/s - LCD رنگی 3.5 اینچی - خروجی USB - ذخیره سیگنال 8K - 400Vpp - باتری قابل شارژ * مولتی متر 20000 شمارنده ؛ ولتاژ AC و DC - جریان AC/DC - مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه	HDS25	
346,000,000	مطابق مشخصات HDS25 تفاوتها: + فانکشن زئراتور آربیتری 1 کاناله با قابلیت تولید شکل موج دلخواه و موج های سینوسی، مربعی، رمپ و پالس تا 10MHz لوازم جانبی: 1 پراب اسکوپ، 1 پراب BNC به سوسماری، آداپتور برق، کابل و نرم افزار	HDS25S	
370,000,000	مطابق مشخصات HDS25 تفاوتها: اسیلوسکوپ 40 MHz	HDS242	
485,000,000	مشخصات مطابق HDS25S تفاوتها: اسیلوسکوپ 40 MHz + فانکشن زئراتور آربیتری 1 کاناله 25 مگاهرتز	HDS242S	
485,000,000	مطابق مشخصات HDS25 تفاوتها: اسیلوسکوپ 70 MHz	HDS272	
576,000,000	مطابق مشخصات HDS25S تفاوتها: اسیلوسکوپ 70MHz + فانکشن زئراتور آربیتری 1 کاناله 25MHz با قابلیت تولید 8 مدل شکل موج دلخواه و شکل موج های پایه - لوازم جانبی: 1 پراب اسکوپ، 2 پراب BNC به سوسماری	HDS272S	
601,000,000	مطابق مشخصات HDS25S تفاوتها: اسیلوسکوپ 70MHz + فانکشن زئراتور آربیتری 1 کاناله 30MHz با قابلیت تولید 16 مدل شکل موج دلخواه و شکل موج های پایه - لوازم جانبی: 2 پراب اسکوپ، 1 پراب BNC به سوسماری	HDS307S	














## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

621,000,000	کارت اسیلوسکوپ 100 MHz - دو کاناله - سرعت نمونه برداری 1GS/s - 2 عدد پروب - خروجی USB - حافظه 10M - تابع FFT - ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت	VDS-3102	
1,245,000,000	مطابق مشخصات VDS6074 با تفاوت در: چهار کاناله - 4 پروب - حافظه 5M	VDS-3104	
691,000,000	کارت اسیلوسکوپ 2 کانال 100 MHz - یک کانال فانکشن ژنراتور 5MHz با سیگنالهای تولیدی سینوسی، مربعی، رمپ و پالس، سرعت نمونه برداری 1GS/s - 2 عدد پروب اسیلوسکوپ و یک عدد پروب bnc به خروجی USB و LAN - ذخیره سیگنال 10M - تابع FFT - ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت -- قابلیت ارتباط با Android, iOS (WiFi) آپشنال - پشتیبانی از SCPI, LabVIEW	VDS-6102	
1,383,000,000	مشخصات مطابق VDS6102 با تفاوت در: 12 بیتی	VDS-6102A	
1,106,000,000	دو کانال خروجی کارت اسیلوسکوپ 150MHz - رزولوشن 14bits - یک کانال فانکشن ژنراتور 5MHz با سیگنالهای تولیدی سینوسی، مربعی، رمپ و پالس، سرعت نمونه برداری 1GS/s - 2 عدد پروب اسیلوسکوپ و یک عدد پروب Q9 فانکشن ژنراتور - ارتباطات USB و LAN و WiFi - ذخیره سیگنال 10M - تابع FFT - ولتاژ 40Vpp - ارتباط با سیستم عامل های Windows, Linux - ارتباط با Android, iOS و WiFi - پشتیبانی از SCPI, LabVIEW	VDS-6152A	
1,015,000,000	چهار کانال - اسیلوسکوپ 100MHz - سرعت نمونه برداری 1GS/s - 4 عدد پروب اسیلوسکوپ - خروجی USB و LAN - ذخیره سیگنال 10M - تابع FFT - ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت - قابلیت ارتباط با سیستم عامل های Windows, Linux - قابلیت ارتباط با Android, iOS (دانگل WiFi آپشنال) - پشتیبانی از SCPI, LabVIEW	VDS-6104	
1,660,000,000	مشخصات مطابق VDS6104 با تفاوت در: 12 بیتی	VDS-6104A	
1,243,000,000	چهار کانال - کارت اسیلوسکوپ 100 MHz - سرعت نمونه برداری 1GS/s - 4 عدد پروب اسیلوسکوپ - خروجی USB و LAN و COM - خروجی تریگر multiple trigger modes. ذخیره سیگنال 10M - تابع FFT - ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت - قابلیت ارتباط با سیستم عامل های Windows, Linux - قابلیت ارتباط با Android, iOS (WiFi آپشنال) - پشتیبانی از SCPI, LabVIEW	VDS-3104L Isolated usb	
اسیلوسکوپ تبلتی			
1,243,000,000	اسیلوسکوپ تبلتی 70 MHz - دو کاناله - حافظه 40M - سرعت نمونه برداری 1GS/s - رزولوشن 8 بیتی - LCD رنگی 8 اینچی تاج (لمسی) - شامل 2 عدد پروب - 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک - تابع FFT - پورت های خروجی USB (optional), LAN, WIFI, USB device, host دارای مولتی متر دیجیتال 4 1/2 digits با قابلیت اندازه گیری ولتاژ 1000.0VDC و 750.0VAC - جریان 20.00A مقاومت 100.00MΩ و تست دیود	TAO3072	
1,567,000,000	مطابق مشخصات TAO3072 تفاوت ها: چهار کانال - مولتی متر ندارد.	TAO3074	
2,167,000,000	مطابق مشخصات TAO3072 تفاوت ها: 12 بیتی - چهار کانال - مولتی متر ندارد.	TAO3074A	
1,336,000,000	مطابق مشخصات TAO3072 تفاوت ها: اسیلوسکوپ 100MHz	TAO3102	
2,030,000,000	مطابق مشخصات TAO3072 تفاوت ها: اسیلوسکوپ 100MHz - 12 بیتی	TAO3102A	
1,660,000,000	مطابق مشخصات TAO3072 تفاوت ها: اسیلوسکوپ 100 MHz - چهار کانال - مولتی متر ندارد	TAO3104	
2,260,000,000	مطابق مشخصات TAO3072 تفاوت ها: اسیلوسکوپ 100 MHz - چهار کانال - 12 بیتی - 14 بیتی - مولتی متر ندارد	TAO3104A	
1,613,000,000	مطابق مشخصات TAO3072 تفاوت ها: 125MHz	TAO3122	
2,074,000,000	مطابق مشخصات TAO3072 تفاوت ها: 125MHz - 12 بیتی	TAO3122A	
140,000,000	آپشن وای فای WIFI برای اسیلوسکوپ تبلتی سری TAO	WIFI	
اسپکتروم آنالایزر رومیزی			
2,535,000,000	محدوده فرکانسی 9kHz~500MHz رزولوشن 1Hz - وضوح پهنای باند (RBW): 10Hz - نمایشگر 9 اینچی - سطح متوسط نویز (DANL) (-160 dBm) - عملکرد عالی نویز فاز - فیلتر EMI و کیت آشکار ساز شبه پیک - تجزیه و تحلیل کیفیت سیگنال مدولاسیون، دمدولاسیون صوتی - آزمون Pass/Fail - رابط ها، USB Host, USB Device, LAN, earphone interface, HDMI	XSA805	
2,905,000,000	مشابه XSA805 تفاوتها: محدوده فرکانسی 9kHz~1GHz - به همراه ماژول تریکینگ ژنراتور 100kHz~1GHz	XSA810-TG	
3,366,000,000	مشابه XSA810TG تفاوتها: محدوده فرکانسی 9kHz~1.5GHz - ماژول تراکینگ ژنراتور 100kHz~1.5GHz	XSA815-TG	
3,457,000,000	محدوده فرکانسی 9kHz~1.5GHz رزولوشن 1Hz - دارای ماژول تراکینگ ژنراتور 100kHz~1.5GHz - وضوح عرض باند (RBW): 1Hz - نمایشگر 10.4 اینچی TFT لمسی - سطح متوسط نویز (-160dBm) - نویز فاز 10kHz and offset at 10 kHz @ 1GHz - فرکانس اسپن: 0Hz تا 100Hz تا بیشترین مقدار فرکانس - فیلتر EMI و کیت آشکار ساز شبه پیک، نمودار کاهش آشناری، تحلیل کیفیت سیگنال مدولاسیون، دمدولاسیون صوتی - آزمون Pass/Fail، رابط ها، USB Host, USB Device, LAN, earphone interface, HDMI	XSA1015P-TG	
5,992,000,000	مطابق مشخصات XSA1015P-TG تفاوتها: اسپکتروم آنالایزر 9kHz~3.2GHz	XSA1032P-TG	
6,914,000,000	مطابق مشخصات XSA1015P-TG تفاوتها: اسپکتروم آنالایزر 9kHz~3.6GHz	XSA1036P-TG	
13,368,000,000	مطابق مشخصات XSA1015P-TG تفاوتها: اسپکتروم آنالایزر 9kHz~7.5GHz بدون تریکینگ	XSA1075P	
17,977,000,000	مطابق مشخصات XSA1015P-TG تفاوتها: اسپکتروم آنالایزر 9kHz~7.5GHz - با تراکینگ ژنراتور	XSA1075P-TG	




## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

13,368,000,000	+ اسپکتروم آنالایزر 9kHz~3.6GHz -RBW:1Hz با DANL: -165dBm/Hz - نویز فاز: -106 dBc/Hz(10kHz offset) - VSWR - اسپن: 0Hz و 100Hz تا بیشترین مقدار فرکانس + ترکیب زنراتور 100kHz~3.6GHz + وکتور نت ورک آنالایزر (VNA) 100kHz~3.6GHz - اندازه گیری و نمایش بردار ضریب بازتاب S11 و ضریب انتقال S21 - دارای پیش تقویت کننده و لوکیشن فاصله تا خطا - پشتیبانی فرمت های نمایش متعدد طیف چگالی احتمال، توان در زمان، نمای سه بعدی سیگنال ها و نمودار کاهش آشفته نمایشگر 10.4 اینچ لمسی و پشتیبانی از موس و کیبورد - آنالیز دملاسیون - فیلتر کاهش تداخل الکترومغناطیسی EMI و آشکارساز آن Quasi-Peak - نرم افزار اندازه گیری EMI (پشن) - (آزمون Pass/Fail - رابطها USB Host, USB Device, LAN, earphone) - رابطها USB Host, USB Device, LAN, earphone, HDMI interface, NI-MAX, Web Browser, Easy Spectrum, مدیریت فایل ها، مرورگر وب NI-MAX, Web Browser, Easy Spectrum software, File Explorer	XSA3036-R	
17,516,000,000	مشابه XSA3036-R تفاوتها: اسپکتروم 9kHz~6GHz +نت ورک آنالایزر 100kHz~6GHz + ترکیب 100kHz~6GHz	XSA3060-R	
24,892,000,000	مشابه XSA3036-R تفاوتها: اسپکتروم 9kHz~8GHz +نت ورک آنالایزر 100kHz~8GHz + ترکیب 100kHz~8GHz	XSA3080-R	
<b>اسپکتروم آنالایزر دستی</b>			
1,108,000,000	اسپکتروم آنالایزر 9kHz~3GHz رزولوشن 100Hz - رنج سوئیپ اسپن از 0 و 300 هرتز تا ماکزیمم رنج فرکانسی - اسپیلوسکوپ دو کانال 250MS/s/70MHz حافظه 8K 250MS/s/70MHz - DANL: -120dBm/Hz - RBW:0.2kHz + VSWR - EMI تست -60 dBc/Hz(10kHz offset) - نویز فاز: -106 dBc/Hz(10kHz offset) - تست EMI + Math + مولتی متر 4 1/2 رقم 20000 شماره شده - True RMS - اندازه گیری ولتاژ جریان مقاومت خازن دیود و اتصال کوتاه - 3.5 اینچ - باتری لیتیومی 2600mAh قابل شارژ - پورت شارژ و ارتباط TYPE C	HSA2307	
1,292,000,000	مشابه مشخصات HSA2307 تفاوتها: اسپیلوسکوپ 100MHz با سرعت 500MSa/s	HSA2310	
1,476,000,000	مشابه مشخصات HSA2307 تفاوتها: اسپیلوسکوپ 200MHz با سرعت 1GSa/s	HSA2320	
3,918,000,000	اسپکتروم آنالایزر 9kHz~1.6 GHz رزولوشن 1Hz - سطح متوسط نویز (-160dBm) (DANL: -160dBm) - RBW:1Hz - نویز فاز: -82dBc/Hz @ 1Gz and offset at 10KHz - تست EMI - اسپن: 0Hz و 100Hz تا بیشترین مقدار فرکانس - RF Input VSWR - مدولاسیون و دمولاسیون صوتی - نمایشگر لمسی 8 اینچ - باتری 9100mAh 7.4V - رابطها USB HOST, USB DEVICE, LAN, earphone port, GPS&BDS	HSA1016	
4,379,000,000	مشابه HSA1016 تفاوتها: دارای ماژول ترکیب زنراتور 100 kHz~1.6GHz	HSA1016-TG	
8,528,000,000	مشابه HSA1016 تفاوتها: اسپکتروم 9kHz~3.6 GHz + ترکیب زنراتور 100 kHz~3.6 GHz	HSA1036-TG	
<b>فانکشن زنراتور - سوئیپ فانکشن زنراتور</b>			
324,000,000	سوئیپ فانکشن زنراتور 35MHz ~ 1μHz، تک کانال 125MSa/s، دامنه 1mVpp - 20Vpp، شکل موج های سینوسی، مربعی، پالس، رمپ، نویز و 150 نوع آریترتری موج، مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst، USB Device, SCPI، صفحه 3.6 اینچی - طول موج آریترتری 8k (تعداد نقاط)	DGE1030	
417,000,000	سوئیپ فانکشن زنراتور 30MHz تک کانال 125MSa/s، شکل موج های سینوسی، مربعی، پالس، رمپ، نویز و 160 نوع آریترتری موج، پورت USB Host, USB Device، پشتیبانی SCPI، نمایشگر 3.6 اینچی، فرکانس شمار مدولاسیون AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, ASK, BPSK, OSK, DSB-AM, QPSK, SUM, Sweep, Burst	DGE3031	
576,000,000	مشابه مشخصات DGE3031 تفاوتها: دو کانال	DGE3032	
669,000,000	مشابه مشخصات DGE3031 تفاوتها: 60MHz - دو کانال - سرعت نمونه برداری 300MSa/s	DGE3062	
461,000,000	سوئیپ فانکشن زنراتور 35MHz ~ 1μHz - دو کاناله - نرخ نمونه 125MSa/s - دامنه 1mVpp - 20Vpp - سینوسی، مربعی، پالس، رمپ، نویز و 150 نوع آریترتری موج - مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst - پورت host و USB Device - صفحه نمایش رنگی 3.6 اینچی - طول موج آریترتری 8k (تعداد نقاط)	DGE2035	
554,000,000	مشابه DGE2035 تفاوتها: 70MHz ~ 1μHz - نرخ نمونه 300MSa/s	DGE2070	
507,000,000	فانکشن زنراتور 5MHz ~ 1μHz - تک کاناله - سرعت نمونه برداری 125MS/s - سینوسی، مربعی، مثلثی و 26 نوع شکل موج دلخواه و نویز - دامنه 1mVp-p~25Vp-p - LCD رنگی 4 اینچی - خروجی USB	AG-051	
576,000,000	مشابه مشخصات AG-051 با امکان مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst - خروجی USB - فرکانس شمار	AG-051F	
598,000,000	مشابه مشخصات AG-051 تفاوتها: 10MHz ~ 1μHz - تولید Noise	AG-1011	
669,000,000	مشابه مشخصات AG-1011 با امکان مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst - خروجی USB - فرکانس شمار	AG-1011F	
762,000,000	فانکشن زنراتور 10 MHz ~ 1μHz، دو کاناله، سرعت نمونه برداری 125 MS/s، سینوسی، مربعی، مثلثی و 26 نوع موج دلخواه و نویز - دامنه 1mVp-p~20Vp-p - LCD رنگی 4 اینچ، خروجی FLASH USB، USB	AG-1012	
922,000,000	مشابه مشخصات AG-1012 تفاوتها: 25 MHz ~ 1μHz	AG-1022	
1,037,000,000	مشابه مشخصات AG-1012 تفاوتها: مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst - فرکانس متر	AG-1022F	
1,383,000,000	مشابه مشخصات AG-1022F تفاوتها: 50 MHz ~ 1μHz - سرعت نمونه برداری 250 MS/s	AG-2052F	
2,305,000,000	مشابه مشخصات AG-1012 تفاوتها: 100 MHz ~ 1μHz - تک کانال - نمونه برداری 400 MS/s - مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, PWM Sweep, Burst، پورت های AM, FM, PM, FSK، USB، LAN و Flash USB، RS-232	AG-4101	










## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

1,019,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 35 MHz ~ 1μHz - دو کانال - سرعت نمونه برداری 500MSa/s دقت 14 bit تولید 6 نوع شکل موج استاندارد و هارمونیک +152 نوع شکل موج دلخواه - دامنه 10Vp-p ~ 1mVp-p صفحه نمایش رنگی 7 اینچی - مدولاسیون, AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, DSB-AM, خروجی LAN, USB Host, USB Device, QPSK, SUM, BPSK, PWM, Sweep, and Burst پشتیبانی از LabVIEW, SCPI - تکنولوژی DDS یا سنتز دیجیتال مستقیم (Direct Digital Synthesis) یا اصطلاحاً سینتی ساینز-فرکانس متر 200 مگا هرتز 7 رقمی	XDG-2035	
1,383,000,000	مطابق مشخصات XDG2035 تفاوتها: 1μHz ~ 60 MHz	XDG-2060	
1,662,000,000	مطابق مشخصات XDG2035 تفاوتها: 1μHz ~ 100MHz	XDG-2100	
2,504,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور لمسی 160MHz~1μHz - دو کانال، سرعت نمونه برداری 1.25GSa/s دقت 14 bit - طول ثبت 1M، تولید 6 نوع شکل موج استاندارد و هارمونیک +152 نوع شکل موج دلخواه، دامنه 10Vp-p ~ 1mVp-p، نمایشگر تاج 8"، خروجی LAN، USB Host، USB Device، پشتیبانی از LabVIEW، SCPI، تکنولوژی DDS یا سنتز دیجیتال مستقیم (Direct Digital Synthesis) یا سینتی ساینز-فرکانس متر 200 مگا هرتز 7 رقمی - مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, DSB-QPSK, SUM, BPSK, PWM, Sweep, Burst	XDG-3162	
2,996,000,000	مطابق مشخصات XDG3162 تفاوتها: 1μHz ~ 200MHz	XDG-3202	
3,413,000,000	مطابق مشخصات XDG3162 تفاوتها: 1μHz ~ 250MHz	XDG3252	
منبع تغذیه سوئیچینگ DC قابل برنامه ریزی			
277,000,000	منبع تغذیه تک کانال - خروجی متغیر 0-30V/0-5A و خروجی ثابت (USB) 5V/1A، (USB) 5V/2A - دقت: 0.1V/0.01A - حفاظت در برابر جریان خروجی - ترمینال ارت برای حفاظت - توان: 300W	P2051U	
277,000,000	تک کانال - خروجی متغیر: 0-30V/0-5A - دقت قرائت: 10mV/1mA - حفاظت شده در برابر اضافه جریان (O.C.P)، ولتاژ (O.V.P)، دمای بالا و اتصال کوتاه - ترمینال ارت برای حفاظت - توان 150W - پشتیبانی از SCPI - دارای 4 گروه حافظه خروجی جریان و ولتاژ قابل تنظیم و 10 گروه قابل ویرایش زمانی - LCD رنگی 2.8 اینچی و ارتباط USB، SCPI و TFT	SPE3051	
301,000,000	مطابق مشخصات SPE3051 با تفاوت در خروجی: 0-60V/0-10A - دقت: 10mV/1mA - توان: 200W	SPE6102	
417,000,000	مطابق مشخصات SPE3051 با تفاوت در خروجی: 0-60V/0-5A - دقت: 10mV/1mA - توان: 300W	SPE6053	
370,000,000	مطابق مشخصات SPE3051 با تفاوت در خروجی: 0-60V/0-10A - دقت: 10mV/1mA - توان: 300W	SPE6103	
576,000,000	مطابق مشخصات SPE3051 با تفاوت در خروجی: 0-80V/0-20A - دقت: 10mV/1mA - توان: 500W	SPE8205	
623,000,000	ولتاژ بالا- تک کانال 150V/10A/500W - حفاظت شده OVP/ OCP/ OTP و حالت های CV / CC + مدار تخلیه داخلی + 10 خروجی زمان بندی شده + 4 مجموعه پیش تنظیم شده + رابط USB، پروتکل های Modbus و SCPI، نمایشگر 2.8 اینچ + نمودار I-V	SPE15105	
669,000,000	مطابق مشخصات SPE15105 تفاوتها: تک کانال 300V/5A/500W	SPE30055	
0	مطابق مشخصات SPE15105 تفاوتها: تک کانال 500V/2A/500W	SPE50025	
299,000,000	تک کانال - خروجی متغیر: 0-30V/0-5A - دقت قرائت: 10mV/1mA - حفاظت شده در برابر اضافه جریان (O.C.P)، ولتاژ (O.V.P)، دمای بالا و اتصال کوتاه - ترمینال ارت برای حفاظت - توان 150W - LCD رنگی 3.7 اینچی - پشتیبانی از SCPI - قابلیت برنامه ریزی از طریق SCPI با رابط RS 232	SP3051	
321,000,000	مطابق مشخصات SP3051 با تفاوت در خروجی: 0-30V/0-10A - دقت: 10mV/1mA - توان: 150W	SP3101	
417,000,000	مطابق مشخصات SP3051 با تفاوت در خروجی: 0-60V/0-5A - دقت: 10mV/1mA - توان: 300W	SP6053	
370,000,000	بدون فن تک کانال 61V/5.1A/150W، دقت 10mV/1mA، پشتیبانی از USB و SCPI، 4 گروه حافظه ی خروجی، حفاظت شده O.C.P، O.V.P، O.T.P، UVLO، و "2.8" LCD	SPS6051	
417,000,000	مشابه مدل SPS6051 با تفاوت در رنج: 30V/8 A/120W	SPS3081	
439,000,000	مشابه مدل SPS6051 با تفاوت در رنج: 80V/8A/120W	SPS8081	



## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

461,000,000	منبع تغذیه خطی (ترانسی) تک کانال DC با خروجی متغیر 0 - 60V / 0 - 3A - دقت: 1mV/ 1mA - حفاظت شده در برابر اضافه جریان، ولتاژ، دمای بالا و اتصال کوتاه-ترمینال ارت برای حفاظت-LCD رنگی 3.7 اینچی=ماکزیمم توان خروجی 180W- نمایش نمودار تغییرات زمانی ولتاژ یا جریان پشتیبانی از SCPI- کابل RS232 برای اتصال به کامپیوتر-حفاظت شده در برابر اضافه جریان(O.C.P)، ولتاژ (O.V.P)، دمای بالا و اتصال کوتاه- 5 مورد حافظه خروجی جریان و ولتاژ قابل تنظیم	P4603	
439,000,000	مشابه مدل P4603 با تفاوت در خروجی متغیر: 0 - 30V / 0 - 5A × 1-CH، توان: 150W	P4305	
<b>منبع تغذیه تک کانال DC + مولتی متر</b>			
346,000,000	منبع تغذیه تک کانال خروجی متغیر 0 - 30V / 0 - 5A/150W و خروجی USB 5V/1A و 10 گروه قابل ویرایش زمانی، حفاظت شده در برابر اضافه جریان(O.C.P)، ولتاژ(O.V.P)، نمودار تغییرات زمانی ولتاژ یا جریان و دیباگرام I-V، 4 گروه حافظه، نمایشگر 2.8 اینچ + رابط USB Device, USB Host (5V1A) - پشتیبانی از SCPI مولتی‌متر 1/2 رقم، ولتاژ 750VAC، 1000VDC، جریان AC/DC 10.000A، مقاومت 100MΩ، رنج خازن 2.0000mf، اتصال کوتاه و دیود (0-2V) - پشتیبانی از SCPI و رابط USB	SPM3051	
392,000,000	مطابق با مشخصات SPM3051 تفاوتها: 0 - 60V / 0 - 5A دقت 10mV/1mA، توان: 300W	SPM6053	
439,000,000	مطابق با مشخصات SPM3051 تفاوتها: 0 - 60V / 0 - 10A دقت 10mV/1mA، توان: 300W	SPM6103	
691,000,000	مطابق با مشخصات SPM3051 تفاوتها: 0 - 80V / 0 - 20A دقت 10mV/1mA، توان: 500W	SPM8205	
<b>منبع تغذیه دو کاناله DC</b>			
461,000,000	2 کانال متغیر 30V/3A + خروجی ثابت سوم 5V/3A دقت قرائت 10mV/1mA - و قابلیت OVP/OCV و قابلیت سری/مازای کردن، عملکرد روشن/خاموش بازر یا آلارم صوتی، طراحی مدار شروع نرم با جریان هجومی کم	P3033	
507,000,000	مطابق مشخصات P3033 با تفاوت در رنج: 2 کانال متغیر 30V/5A + خروجی ثابت سوم 5V/3A	P3053	
<b>منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی با زمان (ترانسی . خطی)</b>			
782,000,000	تک کانال متغیر 30V/3A - خروجی ثابت 3.3V&5V/3A - رزولوشن 1mV,1mA - صفحه 3.9 اینچی - 100 گروه تایمر - خروجی USB - حفاظت در مقابل اضافه جریان و اضافه ولتاژ	ODP-3031	
975,000,000	سه کانال متغیر-دو کانال با خروجی متغیر 30V/3A و یک کانال با خروجی متغیر 6V/3A -توان 198W- رزولوشن 1mA,1mV -قابلیت سری، موازی و منفی مثبت کانال ها - 100 گروه تایمر- قابلیت ثبت جریان و ولتاژ خروجی و نمایش آن ها در قالب جدول و گرافیکی - اشتراک اطلاعات از طریق: USB,LAN,RS232- پشتیبانی از SCPI و LabVIEW - حفاظت در مقابل اضافه جریان و اضافه ولتاژ	ODP-3033	
1,219,000,000	مطابق مشخصات ODP 3033 تفاوت: خروجی متغیر 30V/6A و یک کانال با خروجی متغیر 6V/3A - 378W	ODP- 3063	
1,263,000,000	مطابق مشخصات ODP 3033 تفاوت: خروجی متغیر 60V/3A و یک کانال با خروجی متغیر 6V/3A - 378W	ODP- 6033	
1,299,000,000	مطابق مشخصات ODP 3033 تفاوت: خروجی متغیر 0 - 30V / 12A و 0 - 6V / 3A + یک کانال Sense جهت جبران افت ولتاژ خروجی - توان خروجی 378 وات -حافظه ثبت داده ها 10K (ولتاژ، جریان و توان)	ODP3122	
1,015,000,000	سه کانال CH1,2: 60V/5A/180W، حالت موازی CH1,2: 30V/5A, 90W، CH3: 24V/3A, 24W، حالت سری کانالها CH1, CH2: 30V/10A/180W، دقت 100، 1mV/1mA، گروه حافظه تنظیمات بر حسب ثانیه و 1M points حافظه ذخیره اتومات داده ها، حالت CV/CC، نویز و ریپل پایین: ≤1mVrms / 5mVpp ایمنی OVP, OCP, OTP, OPP، نمایشگر 4.3 inch IPS LCD، وزن 9kg، رابط ها و پروتکل های کنترلی USB Host/Device, RS232, LAN, USB TMC protocol	ODP8353	
1,245,000,000	مطابق مشخصات ODP8353 تفاوت ها: سه کانال CH1,2 : 60V/5A, 90W	ODP8653	
1,199,000,000	مطابق مشخصات ODP8353 تفاوت: 4 کانال با ماکزیمم توان 240W CH1,2: 30V/5A, 90W, CH3: 24V/3A, 24W, CH4: 24V/3A, 24W	ODP8354	
1,429,000,000	مطابق مشخصات ODP8353 تفاوت: 4 کانال با ماکزیمم توان 240W CH1,2: 60V/5A, 90W, CH3: 24V/3A, 24W, CH4: 24V/3A, 24W	ODP8654	



## منبع تغذیه توان بالا تک، دو و چهار کانال آپشن دار سری OWH67, OWH67D, OWH80Q

2,628,000,000	تک کانال توان بالا 0-80.000V/0-30.000A/1200.0W دقت 10mV/1mA، صفحه نمایش 3.9"، پورت ارتباطی (Analog/Dry Contact)، RS232, USB, CAN, LAN, DB25، 100 خروجی برنامه پذیر زمانی، تنظیمات حفاظتی OCP, OVP, OPP, SCP, UVLO, UCLO، مدار تخلیه داخلی، دیگرام V-I، پروتکل های ارتباطی SCPI, USB serial، اولویت CV/CC، رک استاندارد 19 اینچی 1/2 2U	OWH67012-80	
2,628,000,000	تک کانال 150V/20A/1200W	OWH67012-150	
2,628,000,000	تک کانال 300V/10A/1200W	OWH67012-300	
4,149,000,000	تک کانال 150V/20A/2000W	OWH67020-150	
4,149,000,000	تک کانال 300V/10A/2000W	OWH67020-300	
4,379,000,000	تک کانال 600V/10A/2000W	OWH67020-600	
4,703,000,000	تک کانال 150V/30A/3000W	OWH67030-150	
4,703,000,000	تک کانال 300V/15A/3000W	OWH67030-300	
4,933,000,000	تک کانال 600V/10A/3000W	OWH67030-600	
2,305,000,000	دو کانال 80V/20A/1000W + سری تا 1200W و موازی تا 60A خروجی - رک استاندارد 2U - رابطها: USB, LAN, RS485, SCPI - مدیریت فایل های CSV ذخیره شده	OWH67010D-80	
6,223,000,000	دو کانال 150V/30A/6000W	OWH67060D-150	
6,453,000,000	دو کانال 300V/15A/6000W	OWH67060D-300	
6,684,000,000	دو کانال 600V/10A/6000W	OWH67060D-600	
370,000,000	آپشن شبیه ساز سولار PV (پسوند S) برای سری OWH67(D)	Solar	
370,000,000	آپشن پورت LAN (پسوند L) برای منبع تغذیه سری OWH67	LAN	
3,781,000,000	تک کانال 80V/120A/1800W + رک استاندارد 3U 1/2 - صفحه نمایش 4.3" - حفاظت OVP, OCP, OPP - دیتالاگر - رابط ها LAN, RS485, RS232 و SCPI	OWH80120-1800	
3,874,000,000	تک کانال 80V/80A/2000W	OWH8080-2000	
4,195,000,000	چهار کانال 80V/20A/4*500W + رک استاندارد 3U 1/2 - رابطها: LAN, RS485, RS232, SCPI - موازی - دیتالاگر و Screenshot - توان ورودی 45Hz-65Hz * 100-240Vac	OWH8080Q-2000	
4,379,000,000	چهار کانال 80V/10A/4*150W	OWH8040Q-600F	
4,519,000,000	چهار کانال 80V/5A/4*250W	OWH8020Q-1000F	
منبع تغذیه AC/DC			
417,000,000	منبع تغذیه AC/DC رنج 0-12V/5A دقت قرائت 0.1V	DAP3125	
554,000,000	منبع تغذیه AC/DC رنج 0-24V/8A دقت قرائت 0.1V	DAP3248	
مولتی متر دستی دیجیتال پرتابل			
42,000,000	3 5/6 رقم 6,000 شمارنده -TRMS- اتورنج-ولتاژ 750VAC, 1000VDC - جریان AC/DC 10A - فرکانس 9.999MHz - مقاومت 60MΩ - خازن 60mF - دما 50°C تا 400°C+ - تست دیود، اتصال کوتاه- نور پس زمینه و NCV	OW16A	
47,000,000	مطابق OW16A با تفاوت در: تنظیم رنج دستی - جریان AC/DC 20A - مقاومت 600MΩ - فرکانس 10KHz - دما 50°C تا 1000°C+ - تست hfe ترانزیستور های پیوندی دو قطبی (PNP/NPN) BJT با ضریب توان از 0 تا 2000	OW18C	
60,000,000	3 5/6 رقم 6,000 شمارنده -TRMS- اتورنج -ولتاژ 750VAC, 1000VDC - جریان AC/DC 20A - فرکانس 9.999MHz - مقاومت 60MΩ - خازن 60mF - دما 50°C تا 400°C+ - تست دیود، اتصال کوتاه- نور زمینه و NCV	OW18A	
102,000,000	مطابق OW18A با تفاوت در: 4 1/2 رقم 20000 شمارنده - مقاومت 200.00MΩ، خازن: 20.000mF، فرکانس: 20.000MHz	OW18D	
102,000,000	مطابق OW18A با تفاوت در: بلوتوث دار و دیتالاگر بودن - پشتیبانی از نرم افزار Android و IOS جهت نمایش داده ها به صورت گراف و عددی - حافظه تا 10000 نقطه - دانگل ویندوز (پیشنال)	OW18B	
148,000,000	مطابق OW18A با تفاوت در: 4 1/2 رقم 20000 شمارنده و رنجهای مقاومت 200.00MΩ، خازن: 20.000mF، فرکانس: 0-20.000MHz و بلوتوث دار و دیتالاگر بودن - پشتیبانی از نرم افزار Android و IOS جهت نمایش داده ها به صورت گراف و عددی - حافظه تا 10000 نقطه - دانگل ویندوز (پیشنال)	OW18E	




## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط


93,000,000	5/6 رقمی 6000 شمارنده - اتورنج - ولتاژ 750V AC و 1000V DC، جریان AC/DC: 20A - 600µA، مقاومت 60MΩ، خازن 4000µF، فرکانس 9.999MHz، دما: 50°C - تا 400°C، تست دیود، اتصال کوتاه و hFe ترانزیستور - نور پس زمینه - نمایش مینیوم و ماکزیمم - نمایش بارگراف - دارای کیف حمل	D35	
111,000,000	مطابق مشخصات D35 با تفاوت در: True RMS	D35T	
153,000,000	مطابق مشخصات D35 با تفاوت در: True RMS، و ثبت دیتا تا 10,000 مورد و انتقال بلوتوثی به اندروید یا iOS	B35T+	
208,000,000	مطابق مشخصات D35 با تفاوت در: True RMS، 4 1/2 رقم 20000 شمارنده، رنجهای مقاومت: 220MΩ - خازن 2.2mF - فرکانس 60MHz - دیتالاگر با قابلیت ذخیره 10,000 داده و انتقال بلوتوثی به اندروید یا iOS	B41T+	
162,000,000	مولتی متر 4 1/2 رقم 20,000 شمارنده - True RMS - ولتاژ 750V AC، 1000V DC - جریان AC 10A، DC 20A - مقاومت: 100MΩ - خازن 20.00mF - فرکانس 20.00MHz - تست دیود - Duty Cycle: 0.1% - 99.9% - نمایشگر 2.8 اینچی - CAT III - NCV، اتورنج و اتوپاور آف - اسیلوسکوپ تک کانال 1MHz: ماکزیمم ولتاژ و جریان 1000V/15A، نرخ 5.0MSa/s، اندازه‌گیری Vmin، Vmax، Vrms، Vavg، Vp-p و فرکانس، تریگر edge، نور پس زمینه، نمایش ضعف باطری قابل شارژ لیتیومی 18650، ایمنی CAT III 1000V	HDS120	
208,000,000	مشابه HDS120 تفاوتها در رنج و دقت اندازه گیری: 60,000 شمارنده، دقت بالاتر در رنج پایین جریان ولتاژ تا 60mV/600uA، مقاومت: 60.000MΩ، خازن تا 60.00mF، فرکانس تا 60.000MHz،	HDS160	
277,000,000	مولتی متر صنعتی 6000 شمارنده TRMS، اتورنج و دستی، ولتاژ، جریان، مقاومت، خازن، فرکانس، دما، تست دیود و بیزر و Duty Cycle: -40°C ~ 1000 °C، 1000VAC/DC، 10.00AAC/DC، 60.00MΩ، 60.00mF، 10.00MHz، سرعت داده برداری 3 times/second، استاندارد CAT III 1000V، CAT IV 600V و فیوز داخلی 1000V، ماکزیمم مینیوم Hold Peak و Relative، دارای آهنربای قوی جهت اتصال به سطوح آهنی، نمایشگر دوگانه 2.8 اینچی، نمایش عددی و شکل موج، نمودار میله ای Analog Bar + دو چراغ LED داخلی + پروب های سیلیکونی، کیف، ترموکوپل K-type، باطری 3x 1.5 VAAA	OW65	
370,000,000	مطابق مشخصات OW65 تفاوتها: 60,000 شمارنده + فرکانس 60.000MHz و اندازه گیری: +جریان حلقه DC: 0-100% و پاور فکتور Cosφ / PF و +توان AC: توان موتور 2500.0W و توان ظاهری 2500.0VA در ولتاژ 250.0V و جریان 10.0 A، فرکانس 50/60Hz +توان DC: توان 2500.0W در ولتاژ 250.0V و جریان 10.0 A +توان USB: 240.0W در ولتاژ 48.00V و جریان 5.00 A، ظرفیت 0-99999mAh / 0-1000Wh / 99h59m59s، طرفیت 1S to 10000S داده با نرخ 3x	OW67	
461,000,000	مطابق مشخصات OW65 تفاوتها: 60,000 شمارنده + فرکانس 60.000MHz + اندازه گیری مقدار مؤثر کل ولتاژ و ولتاژ DC+AC Voltage: 0-1000VRMS(total) + ولتاژ روح یا کاذب LoZ: 1000.0V و تابع LOG جهت مشاهده داده های ذخیره شده	OW69	
23,000,000	دانگل مولتی متر های بلوتوث دار دیتالاگر USB Adaptor		
مولتی متر دیجیتال رومیزی			
301,000,000	4 1/2 رقم 55,000 شمارنده - TRMS - ولتاژ 750VAC، 1000VDC - جریان AC/DC: 10A - فرکانس 60MHz - مقاومت 50MΩ - خازن 50mF - دما نوع K و PT100 - تست دیود، اتصال کوتاه - پشتیبانی از SCPI - پورت USB/RS232 - حافظه 1000 point با فاصله زمانی قابل تنظیم 15ms-9999.999s - صفحه نمایشگر 3.7 اینچی	XDM1041	
370,000,000	مشخصات مطابق مدل XDM1041 با تفاوت در نمایشگر 3.5 اینچی - پورت ارتباطی USB (RS232 ندارد)	XDM-1141	
439,000,000	مشخصات مطابق مدل XDM1041 با تفاوت در مقاومت دو سیمه و 4 سیمه: 0-50MΩ	XDM-2041	
831,000,000	4 1/2 رقم 66,000 شمارنده - TRMS - ولتاژ 750VAC، 1000VDC - جریان AC/DC: 10A - مقاومت دو و چهار سیمه: 100MΩ - خازن 1000µF - فرکانس 20Hz-1MHz - ترموکوپلهای نوع T، S، R، N، E، B، J، K و Pt100 - قابلیت تست دیود، اتصال کوتاه - صفحه نمایشگر 4 اینچی - نمایش مقادیر مینیوم و ماکزیمم - اشتراک اطلاعات از طریق LAN، USB، RS232، SCPI - دارای طول حافظه 1M point با فاصله زمانی 5ms-1000s	XDM-3041	
1,152,000,000	مطابق مدل XDM3041 با تفاوت در دقت قرائت 5 1/2 رقمی 240,000 شمارنده	XDM-3051	
2,074,000,000	6 1/2 رقمی 2,200,000 شمارنده - TRMS - ولتاژ 750VAC، 1000VDC - جریان AC/DC: 10A - مقاومت دو و چهار سیمه: 100MΩ - خازن 100mF - فرکانس 3Hz - 1MHz - ترموکوپلهای نوع T، S، R، N، E، B، J، K و Pt100 - قابلیت تست دیود، اتصال کوتاه - سرعت خوانش بالا 10,000 rdgs/s (تا 100M نقطه)، حافظه داخلی 2GB، جبران سازی خودکار ترموکوپل، نمایشگر لمسی 4.3 اینچی، توابع ریاضی: حداکثر، حداقل، میانگین، انحراف معیار، اندازه گیری نسبی، نمودار میله ای، هیستوگرام، نمودار روند، dB/dBm، تست حد، رابط ها USB Device / Host، LAN، RS-232، SCPI	XDM-6061	



LCR متر رومیزی			
2,351,000,000	فرکانس تست 10Hz~100kHz به صورت پیوسته ، دارای حافظه، اندوکتانس، سلف: L: 0.00001uH ~ 9999.99H ، ظرفیت خازن C: 0.00001pF ~ 9999.99mF ، اهم سنجی (مقاومت الکتریکی R، مقاومت واکنشی X و امپدانس Z): 0.01nS~ 999.999S ، B,G(susceptance) (سیمول) ، رسانایی: 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ ، ضریب اتلاف D: 0.00001 ~ 9.99999 ، ضریب کیفیت Q: 99999.9 ~ 0.00001 ، LCD رنگی 3.5 اینچی زاویه فاز دی استاتیک (θd): 179.999° ~ -179.999° ، زاویه فاز واقعی (θr): 3.14159 ~ -3.14159 ، % (درصد): 999.999% ~ 999.999% ، پارامترهای قابل مشاهده: Δ, Δ%, Vac, Lac, G, B, Y, X, R, θd, Z, D, Q, θr, Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, G-B, R-X, Z-θr, Z-θd, DCR ، توابع تست: امیدانس خروجی: 30Ω, 50Ω, 100Ω ، اندازه گیری DCR و ولتاژ بایاس D.C داخلی (± 2.5 ولت) برای ارزیابی وضعیت خازن یا سلف در حالت استاتیک (جریان مستقیم) ، اندازه گیری ESR خازن (بخش حقیقی امپدانس) یا مقاومت سری معادل (ESR) همان Rs ، پروتکل ارتباطی SCPI و Modbus RTU ، رابط ها: USB Host / Device, RS232, Handler	LCR2100	
3,597,000,000	مشخصات مطابق LCR2100 با تفاوت در محدوده فرکانس تست: 10Hz~200kHz به صورت پیوسته	LCR2200	
4,749,000,000	مشخصات مطابق LCR2100 با تفاوت در محدوده فرکانس تست: 10Hz~300kHz به صورت پیوسته	LCR2300	
بار الکترونیکی DC، لود الکترونیکی جریان، DC Electronics Load			
417,000,000	بار الکترونیکی جریان ولتاژ DC تا 150V/15A/150W دقت 1mV/1mA ، LCD رنگی 2.8 TFT اینچی، چهار حالت عملکرد: CV، CC، CR، CP، تست جریان دینامیکی تا 5 کیلوهرتز، 0.1ms~50s: T1&T2 با شیب Rise/Fall: 0.01A/ms~2000A/ms ، حالت CR: 0.05Ω~ 7.5kΩ ، حالت CP: 150W دقت 10mW ، + حفاظت های OVP/OCPP/OPP/OTP ، رابط USB Device ، پشتیبانی از پروتکل SCPI + توابع تست آپشنال: تست دشارژ باتری، تست OCP، تست OPP ، تست ریپل	OEL1515	
485,000,000	مشابه OEL1515 تفاوتها: لودر الکترونیک 150V/20A/300W	OEL1520	
532,000,000	مشابه OEL1515 تفاوتها: لودر الکترونیک 150V/30A/300W	OEL1530	
576,000,000	مشابه OEL1515 تفاوتها: لودر الکترونیک 300V/20A/300W	OEL3020	
623,000,000	مشابه OEL1515 تفاوتها: لودر الکترونیک 300V/30A/300W	OEL3030	
716,000,000	مشابه OEL1515 تفاوتها: لودر الکترونیک 600V/15A/150W	OEL6015	
807,000,000	مشابه OEL1515 تفاوتها: لودر الکترونیک 600V/20A/300W	OEL6020	
853,000,000	مشابه OEL1515 تفاوتها: لودر الکترونیک 600V/30A/300W	OEL6030	
669,000,000	مشابه OEL1515 تفاوتها: لودر الکترونیک 150V/20A/200W ، رنج CP: 400W دقت 10mW ، رابط RS-232, SCPI	OEL8511	
1,199,000,000	مشابه OEL8511 تفاوتها: لودر الکترونیک 150V/40A/400W	OEL8512	
1,314,000,000	مشابه OEL8511 تفاوتها: لودر الکترونیک 300V/40A/400W	OEL8512B	
1,591,000,000	مشابه OEL8511 تفاوتها: لودر الکترونیک 600V/40A/400W	OEL8512C	
1,314,000,000	مشابه OEL8511 تفاوتها: لودر الکترونیک 150V/40A/500W	OEL8513	
مولتی کالیبراتور ، سیگنال ژنراتور			
230,000,000	سورس جریان DC: 0~ 22mA دقت 0.01mA ، ولتاژ DC: 0~ 110mV, 10V دقت 100uV و اندازه گیری پارامترهای : جریان 0~22mADC دقت 0.01mA ، ولتاژ میلی ولت DC: 10~110mV دقت 100uV و ولتاژ 30V ~5- دقت 10mV ، تغذیه لوپ 24V دقت 25mA ، خروجی پله ای دستی، خروجی خودکار سیگنال، دارای چراغ قوه، 4 باتری AAA ، شامل: دفترچه، پروب مولتی متری، سری سوسماری پروبها و کیف	HPC71A	
255,000,000	مشخصات مطابق HPC71A + سورس و اندازه گیری دما (8 نوع ترموکوپل R/S/K/E/J/T/B/N دقت 1°C)	HPC71B	
301,000,000	سورس جریان DC: 0~ 20.00mA ، ولتاژ DC: 0~10.00V ، اندازه گیری اتورنج دقت 5000 شمارنده جریان 0~50.00mADC ، ولتاژ 0~50.00VDC و 0~500.0VAC ، مقاومت 0~500.0Ω/5.000KΩ ، تست دیود و اتصال کوتاه و VFC ، تغذیه 24V لوپ، شبیه سازی با خروجی پله ای (25% و 100%) ، رمپ و پله ای خودکار جریان، چراغ قوه، CAT IV 600V ، IP65 ، شامل: دفترچه، پروب مولتی متری، سری سوسماری و 3 عدد باتری 1/2AAA	HPC77+	
647,000,000	مشخصات مطابق HPC77+ + سورس و اندازه گیری فرکانس 0~10.0KHz	HPC78+	
922,000,000	مشخصات مطابق HPC78+ + سورس مقاومت تا 400.0Ω + سورس (شبیه سازی) و اندازه گیری ترموکوپل: RTD: Cu50/Pt100 و R/S/K/E/J/T/B/N; 0.1/1°C دقت 0.1°C	HPC79+	



1,062,000,000	سورس ولتاژ 0-10VDC، جریان 30.000 mADC، مقاومت 4.000K $\Omega$ ، فرکانس 10.0KHz، ترموکوپل RTD.R/S/K/E/J/T/B/N; 0.1/1 $^{\circ}$ C (Cu50/Pt100/Pt1000; 0.1 $^{\circ}$ C)، تغذیه 24V لپ، شبیه سازی عملکرد ترانسیمیترا و خروجی پله ای (25% و 100%)، پله ای خودکار و رمپ خودکار جریان اندازه گیری TRMS و 55000 شماره رقی: ولتاژ 1000V AC/DC، جریان 500.00mA AC/DC، مقاومت 50.000M $\Omega$ ، خازن 1000uF، فرکانس 10.000KHz، تست پیوستگی، تست دیود، ترموکوپل و RTD های مذکور، VFD، مقاومت داخلی HART 250 $\Omega$ (آپشنال) برای ارتباط آسان با تجهیزات HART بدون نیاز به مقاومت بار خارجی، سنسور دمای داخلی با جبران سازی خودکار اتصال سرد CJC، استاندارد IP65، ایمنی CAT IV 600V و CAT III 1000V، پهنای باند: 20Hz~1KHz، duty ratio: 90%~10%، تست دیود، اتصال کوتاه، VFC، نور پس زمینه، تغذیه 4x1.5V AA	HPC79A+	
کلمپ، مولتی متر			
208,000,000	آمپر متر کلمپی بلوتوث دار AC/DC اتورنج 20000 شماره رنده True RMS؛ ولتاژ 0-1000V AC/DC، جریان 0-1000A AC/DC، جریان Inrush: 0-1000A، مقاومت 100.00M $\Omega$ ، خازن 20.00mF، فرکانس 20.000MHz، Duty Cycle: 0.1%~99.9%، تست دیود، اتصال کوتاه، حسگر NCV، نمایشگر 2.8"، فک 38mm، اسیلوسکوپ تک کانال 1MHz نرخ نمونه برداری 5.0MSa/S، اندازه گیری همزمان شکل موج جریان و ولتاژ، اندازه گیری Rms, Period, Freq, Max, Min, PK-PK, Avg، ذخیره داده ها از طریق اپلیکیشن i-meter از طریق بلوتوث، پشتیبانی از Android/IOS و خروجی فایل CSV، باتری لیتیومی 18650 3.7V خاموشی اتومات، دارای نور پس زمینه، امکان صفر کردن، HOLD، و نمایش ضعف باتری	CMS101	
62,000,000	کلمپ آمپر متر AC جیبی- جریان AC: 0-400A/0-200A/0-20A/0-2V/0- DC؛ ولتاژ 0-200V/0-600V، مقاومت: 20V/ 0-200V/0-600V، 2000-0 شماره رنده - اتورنج- قابلیت تست دیود، اتصال کوتاه -نمایش مقادیر مینیمم و ماکزیمم، خاموش شدن اتومات- قطر دهانه کلمپ: 28mm	CM 240	
115,000,000	AC/DC، اتورنج، true RMS، جریان AC/DC: 2.000A/ 20.00A / 100.0A، ولتاژ AC/DC: 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V، Duty cycle (%)=0.1% - 99.9%، مقاومت 200.00M $\Omega$ ، ظرفیت خازن 20.00Mf، فرکانس 20.000MHz، تست دیود و اتصال کوتاه عملکرد VFC فرکانس ولتاژ ثابت، حسگر NCV ولتاژ غیر تماسی، قابلیت Zero، نمایشگر کمبود باتری، اندازه گیری نسبی، ورودی محافظت شده، دارای آلارم Overrange، هشدار On-off، هشدار کمبود قطر کلمپ 17mm، 20000 شماره رنده، فرکانس پاسخ دهی 40Hz - 1000Hz	CM2100	
148,000,000	مشخصات مطابق مدل CM2100 با امکان ارتباط با گوشی های Android و Apple از طریق بلوتوث و ذخیره ی داده ها و نمایش گراف داده	CM2100B	
ترموویژن پرتابل ( دوربین حرارتی)			
1,844,000,000	محدوده اندازه گیری دما: 20- تا +450 $^{\circ}$ C با وضوح تصویربرداری حرارتی مادون قرمز 160 * 220 - نرخ نمونه برداری 9Hz- طول موج: 7.8-14 میکرو متر- لنز: 4 prime lens mm با میدان دید: H:35 $^{\circ}$ V:26 $^{\circ}$ LCD 3.5- TFT - نمایش گرمترین، سردترین، نقطه مرکزی، دمای منطقه- مجهز به 8 پالت رنگ- سه حالت نمایش ترکیبی، مرئی و مادون قرمز- تنظیم محدوده ی هشدار دمای بالا و پایین- ضریب بازتابش (0.01-0.99)- امکان ثبت تصویر تا 20000 تصویر با فرمت tiff با قابلیت آنالیز دمای تمام پیکسل ها-ارتباط از طریق Wi-Fi برای اتصال به رایانه-کابل و نرم افزار و شارژر USB Type-C-باتری داخلی لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر ساعتی (حدود 4 ساعت)	TI322	
2,535,000,000	مشخصات مطابق مدل TI322 یا این تفاوت ها: محدوده اندازه گیری دما: 20- تا +450 $^{\circ}$ C- وضوح تصویربرداری حرارتی مادون قرمز 240*320- لنز: 4 prime lens mm با میدان دید: H:56 $^{\circ}$ V:42 $^{\circ}$	TI332	
669,000,000	محدوده اندازه گیری دما: 20 $^{\circ}$ C to +400 $^{\circ}$ C با دقت قرانت 0.1 $^{\circ}$ C - وضوح تصویر بردار حرارتی مادون قرمز 120*90- ضریب انتشار قابل تنظیم از 0.1 تا 0.99 - باند مادون قرمز 8-14 $\mu$ m- مجهز به 5 پالت رنگی و نرم افزار تجزیه و تحلیل و دریافت گزارش و دارای کارت حافظه جهت ذخیره تصاویر BMP	TI219	
بادسنج هوشمند			
121,900,000	اندازه گیری 7 پارامتر مهم هواشناسی همچون سرعت باد، حجم هوا، دما، رطوبت، دمای نقطه شبنم، دمای نقطه تر، باد سرد Wind chill- سرعت باد 40 m/s - 0.6 دقت 0.1m/s- دمای هوا 50 - 10- دقت 0.1 $^{\circ}$ C، رطوبت نسبی محیط RH % 95 - 5 دقت 0.1%RH- دمای نقطه تر، شبنم، درجه سرمایش 50 $^{\circ}$ C - 40- دقت 0.1 $^{\circ}$ C، فلوی باد: 0.001 - 300.0CMS دقت 0.001CMS، باتری لیتیومی قابل شارژ، امکان تنظیم تایم خاموشی خودکار 12h~2s- 8000 مجموعه حافظه، نمایش گراف داده ها و انتقال به pc، ارتباط با اپلیکشن smart life موبایل به صورت wifi جهت نمایش داده ها از راه دور	OWM5500	



## صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط

پروب جریان اسپیلوسکوپ		
554,000,000	پراب جریان AC/DC کلمپی اسپیلوسکوپ 400A	CP-05+
531,900,000	پراب جریان کلمپی اسپیلوسکوپ 400A- پهنای باند DC 200KHz. اندازه فک کامل 23 میلی متر. عملکرد «صفر خودکار هنگام روشن شدن»، دارای یک نشانگر باتری کم	CP-024
1,429,400,000	پراب جریان اسپیلوسکوپ 25MHz/20A	OC4022
1,569,000,000	پراب جریان اسپیلوسکوپ 50 MHz/40A	OC4052
4,288,200,000	پراب جریان اسپیلوسکوپ 50 MHz/50Apk	OC6053
5,855,000,000	پراب جریان اسپیلوسکوپ 120 MHz/50Apk	OC6123
5,440,600,000	پراب جریان اسپیلوسکوپ 12 MHz/150Arms	OC7015
8,574,200,000	پراب جریان اسپیلوسکوپ 5 MHz/500Arms	OC7050
Passive High Voltage Probe پراب های ولتاژ		
877,600,000	پراب های ولتاژ 50MHZ/ 7KV	OH5007
1,843,800,000	پراب های ولتاژ 100MHZ/18KV	OH5018
2,628,300,000	پراب های ولتاژ 50MHZ/40KV	OH5040
1,659,900,000	پراب 1000X دیفرانسیال 100MHz, 1.5KV	OD5015
1,843,800,000	پراب 1000X دیفرانسیال 50MHz, 7KV	OD5070
3,226,700,000	پراب 1000X دیفرانسیال 100MHz, 14KV	OD5140
554,000,000	پراب 500X دیفرانسیال 50MHz, 1.3KV	OD5013
921,900,000	پراب 500X دیفرانسیال 50MHz, 2.6KV	OD5026
1,152,400,000	پراب 500X دیفرانسیال 100MHz, 2.6KV	OD5126
1,382,900,000	پراب 500X دیفرانسیال 50MHz, 1.5KV	OD6015
1,569,000,000	پراب 500X دیفرانسیال 100MHz, 1.5KV	OD6115
2,213,900,000	پراب 500X دیفرانسیال 200MHz, 1.5KV	OD6215
لوازم جانبی		
8,574,200,000	پروب میدان نزدیک ORF5060 مختص اسپکتروم آنالایزرها	
70,900,000	یک جفت پروب اسپیلوسکوپ 1X و 10X - 100MHz - ماکزیمم ولتاژ 600V مدل T5100	
110,800,000	یک جفت پروب اسپیلوسکوپ 1X و 10X - 200MHz - ماکزیمم ولتاژ 300V مدل P2020	
66,500,000	یک عدد پروب اسپیلوسکوپ 100X - 100MHz - ماکزیمم ولتاژ 2KV مدل P4100	
8,900,000	پروب های قرمز و مشکی منبع تغذیه	
197,200,000	باتری اسپیلوسکوپ مخصوص مدل SDS-8302 و SDS-9302 و SDS-7202	
33,200,000	کیف حمل اسپیلوسکوپ های سری SDS - برزنتی	
11,100,000	کیف حمل کارت اسپیلوسکوپ سری VDS	
10,000,000	کابل BNC به سوسماری برای فانکشن ژنراتورها	
6,900,000	کابل BNC به BNC برای فانکشن ژنراتورها مدل Q9 CABLE	
مواردی که با رنگ مقابل مشخص شده اند طبق سفارش وارد میگردد.		

دارای یک سال گارانتی (اسیلوسکوپ ها و فانکشن ژنراتورها 2 سال گارانتی) و 5 سال خدمات پس از فروش  
لطفا جهت مشاهده ی مشخصات فنی دستگاه ها به سایت شرکت صائین به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

[WWW.SAENCO.COM](http://WWW.SAENCO.COM)

تلفن تماس: 02188936611